

Magyar Labdarúgó Szövetség



INFRASTRUKTÚRA SZABÁLYZAT

Az MLSZ Elnöksége a 79/2012. (03.27.) számú határozattal fogadta el.
Módosította az MLSZ Elnöksége 147/2013 (09.07) számú határozata

Hatályos 2013.július 10-től

TARTALOMJEGYZÉK

UEFA Stadion Infrastruktúra Szabályok (2010).....	3-10
MLSZ Infrastruktúra Szabályzat.....	11
Alkalmazási terület.....	11
Játéktérre, (nagy pályás, labdarúgó pályák) vonatkozó általános előírások.....	11-13
Első osztályú pálya	14-19
Másod osztályú pálya	20-24
Harmad osztályú pálya.....	24-26
Negyed osztályú pálya	26-28
Ötöd osztályú pálya	29-31
Hatod osztályú pálya	31-33
Futsal játéktérre vonatkozó általános előírások.....	33-35
Első osztályú pálya.....	35-37
Másod osztályú pálya.....	37-39
MLSZ hitelesítési szabályai	39-40
Nagy pályás labdarúgó pályák méretének módszerei	40-43
Futsal pályák méretének módszerei	43-47
Mellékletek	
Tájékoztató a mérkőzés megtekintésének feltételeiről	48-49
Értesítés pályahitelesítésről	50
Hitelesítési jegyzőkönyv	51
Nagy pályás labdarúgó pálya méréspontjai	52
Futsal játéktér méréspontjai	53
Nagy pályás labdarúgó pálya hitelesítés, besorolási tanúsítványa	54
Futsal játéktér hitelesítés besorolási tanúsítványa	55

UEFA Stadion Infrastruktúra Szabályok (2010)

(Az UEFA alapszabály 50 (1) cikkelyén alapul)

Az alábbi feltételek valamennyi kategóriában alkalmazandóak!

Jelen rendelkezés szabályozza a strukturális követelményeket, melyek szerint az UEFA kategóriák emelkedő sorrendben sorolják a stadionokat: 1,2,3,4.

4. Fejezet – Játéktér

A játéktérnek simának és vízszintesnek kell lennie.

A játékteret futballgyeppel kell kialakítani.

A futballgyepnek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

- a. Meg kell felelnie a FIFA licencének, amely a FIFA akkreditált laboratóriumában elkészített standardok alapján lett rögzítve.
- b. Meg kell felelnie a nemzeti hatályos jogszabályok követelményeinek
- c. A játéktér felületének zöldnek kell lennie fehér vonalazással.

A játéktér alatt olyan vízelvezető rendszernek kell lennie, amely biztosítja hogy a pálya özönvízszerű esőzés során sem válik játékra alkalmatlanná.

A játéktér alá olyan fűtési rendszert kell építeni, amely biztosítja hogy a pálya mérkőzés lebonyolítására alkalmas legyen az UEFA által meghatározott egész szezont valamennyi játéknapján.

A játéktér felett semmilyen tárgy nem lóghat be 21 m-es szint alá.

5. Fejezet – Világítás

Azokban a létesítményekben, ahonnan nem kerül sor TV-s közvetítésre, de fel vannak szerelve világító berendezéssel, a fényerőnek átlagosan el kell érnie minimum a 350 lux fényerőt a fő kameraállás irányába.

6. Fejezet – Bemelegítő terület

A csapatok cserejátékosai részére az oldalvonal mentén, illetve a kapuk mögötti területen a reklámtáblák mögött bemelegítésre alkalmas helyet kell biztosítani.

7. Fejezet – Kapuk, tartalék kapuk

A kapukat alumíniumból, vagy hasonló anyagból, kör-illetve ellipszis formájúra kell készíteni.

Meg kell felelnie az IFAB (International Football Association Board) előírásainak.

A kapufák közötti távolság 7,32 m, a keresztléc alsó éle és a játéktér szintje közötti távolság 2,44 m.

A kapu színe fehér.

A kapuk nem jelenthetnek egyéb veszélyt a játékosokra.

A tartalék kapuknak az eredeti helyére könnyen illeszthetőnek kell lenni, elhelyezése a stadionon belül kötelező.

8. Fejezet – Kispadok

A stadionokban a játéktér szintjén ki kell alakítani kettő fedett kispadot, amelyen 13 fő fér el. A kispadok távolsága az oldalvonalától minimum 5 m.

9. Fejezet – Zászló tartó rudak

A stadionban minimum 5 zászló tartó rudat kell elhelyezni, illetve olyan helyet kell biztosítani, ahova 5 zászlót fel lehet függeszteni.

10. Fejezet – Öltözők

Mindkét csapat részére olyan öltözőt kell kialakítani, amely 25 fő részére biztosít ülőhelyet, tartalmaz minimum 5 zuhanyrőzsát, 3 angol WC-t, egy taktikai táblát, egy gyúró padot.

A játékvezetők részére biztosít minimum egy zuhanyrőzsát, egy angol WC-t, 5 fő részére ülőhelyet, egy asztalt.

A stadionnak biztosítani kell a szabad és biztonságos átjárást a játékvezetői öltöző, a csapatok öltözői és a játéktér között, ezen felül biztosítani kell a biztonságos megérkezés és távozás lehetőségét.

11. Fejezet – Delegációs szoba

Olyan helyen kell kialakítani, amely közel van a játékvezetői öltözőhöz valamint a csapatok öltözőjéhez, felszerelése tartalmazzon telefont, faxot, és internet csatlakozási lehetőséget.

12. Fejezet – Elsősegélynyújtó hely a játékosok és a játékvezetők részére

A stadionnak rendelkeznie kell egy megjelölt helyiséggel, ahol elsősegélyben és orvosi ellátásban lehet részesíteni a játékosokat és a játékvezetőket.

13. Fejezet – Dopping ellenőrző szoba

A stadionnak rendelkeznie kell egy dopping ellenőrző helyiséggel.

Ennek a helyiségnek az öltözők közelében kell lennie olyan helyen, amely nem érhető el a nyilvánosság és a média részére.

Minimum 20 m² alapterületűnek kell lennie, tartalmaznia kell egy váró helyiséget, egy helyiséget a tesztek elvégzéséhez, egy WC-t a szomszédos helyen.

A váró résznek 8 fő részére kell biztosítani ülőhelyet, zárható vagy akasztós szekrényt és egy hűtőszekrényt.

A teszt helyiségben biztosítani kell egy asztalt, 4 széket, egy folyóvízes mosdót, egy zárható szekrényt, és egy WC-t a szomszédos helyiségben.

A WC-nek közvetlenül a teszt szoba mellett kell lennie, vagy külön helyiségben, de annak direkt átjárási lehetősége kell hogy legyen. A WC-ben egy angol WC-nek, egy folyóvízes mosdónak és lehetőség szerint egy tusolónak kell lennie.

14. Fejezet – Parkoló terület

Az öltöző épület előtt minimum 2 autóbusz és 10 személygépkocsi részére kell helyet biztosítani.

Ennek a parkoló területnek zártnak és biztonságosnak kell lennie a csapatok és a játékvezetők épülete előtt.

15. Fejezet - A nézőtér felszereltsége

A nézőtéren elhelyezett ülőhelyeknek egyedinek, rögzítettnek, számozottnak, a másik ülőhelytől elválasztottnak, formázottnak kell lennie.

Anyaga törhetetlen, nem gyúlékony. A háttámla magassága az ülőhely lapjától minimum 30 cm.

A stadionban büfének kell lennie minden szektorban.

16. Fejezet – Vendég nézők

Részükre a teljes befogadóképesség 5 %-át kell biztosítani külön szektorban.

17. Fejezet – Nyilvános be és kilépés

A beléptető és/vagy forgó kapuknak olyan formájúnak kell lennie, amely alkalmazásával elkerülhetőek a torlódások és zavartalanul biztosítják a tömeg haladását.

Valamennyi nyilvános területen levő kapunak egyértelműen megkülönböztethetőnek kell lennie az összes szektorban. A stadion valamennyi kijárati kapujának megjelöltnek és kivilágítottnak kell lennie (pl. egyértelmű nemzetközi jelekkel).

A stadion valamennyi menekülő ajtajának és kapujának ami a pályára nyílik szükség esetén azonnal nyithatónak és biztonsági örával biztosítottak kell lennie, amíg a stadionban néző tartózkodik.

Kifelé nyílnak kell lennie a kijárat és menekülő útvonalak irányába.

A vendég szurkolók részére a saját szektoruk könnyű megközelíthetősége érdekében megfelelően kitáblázottak és megjelöltnek kell lennie.

A kijárat és menekülő kapukat egyértelmű jelzésekkel kell ellátni.

18. Fejezet – Vészhelyzeti világítási rendszer

Abból a célból, hogy a stadion valamennyi nézője áramszünet esetén is biztonságosan el tudja hagyni a stadiont, a kompetens hatóság által jóváhagyott olyan vészvilágítási rendszert kell alkalmazni, amely megvilágítja a kijárat és menekülési kapukat és az ehhez vezető útvonalakat.

19. Fejezet – Hangosbemondó rendszer

A stadiont fel kell szerelni hangosbemondó rendszerrel.

Ennek a rendszernek a hatótávolsága egyaránt ki kell hogy terjedjen a stadionon kívülre és belülre, áramszünet esetén is működni kell.

20. Fejezet – A nézőtéri WC-k

A stadion területén valamennyi szektorban megfelelően higiénikus és tiszta, egyenlően elosztott WC-nek kell lennie. Minden WC-ben és piszoár mellett kézmosó szernek és toalett papírnak is kell lennie.

80-20 %-os férfi-női nézői arányt feltételezve 125 női nézőre 1 angol WC
250 férfi nézőre 1 angol WC
125 férfi nézőre 1 piszoár
a minimum követelmény

21. Fejezet – Elsősegély a nézők részére

A stadion minden szektorában teljesen felszerelt elsősegély helynek kell lennie, amit a helyi hatóságnak kell jóváhagynia.

Ennek a helynek egyértelműen megjelöltnek és elérhetőnek kell lennie.

22. Fejezet – Mozcássérült nézők

Mozgássérült nézők és kísérik részére megjelölt helyet kell biztosítani. Részükre mozgássérültek részére készített WC-t, frissítési lehetőséget és büfét kell biztosítani a közelben.

Minden 15 kerekos székes mozgássérült részére egy általuk használható WC-t kell biztosítani.

23. Fejezet – VIP ülőhelyek

A VIP ülőhelyeknek fedettnek kell lennie, a tribünön, zárható helyen, lehetőleg a felezővonalnál, de mindenképpen a két büntető terület között kell elhelyezni.

24. Fejezet – Média munkaterületek

A média képviselőinek egy külön helyiséget kell biztosítani, ami fel van szerelve asztalokkal, elektromos csatlakozókkal, telefonnal, internet csatlakozási lehetőséggel.

25. Fejezet – Kamera pozíciók

A főkamera részére a felezővonalnál, a pálya szintjénél magasabb helyen kell kameraállást kiépíteni, ahonnan optimális képet tud sugározni.

A főkamerának a horizonthoz képest 15-20 fokban kell a pályára látnia.

26. Fejezet – Sajtó boks

Fedettnek és lehetőleg a felező vonalnál történő elhelyezésűnek kell lennie a tribünön.

Akadálymentesen kilátást kell hogy biztosítson a játéktérre és könnyen átjárhatónak kell lennie a többi sajtó munkahelyhez.

A boxban minden ülőhelyhez asztalt kell elhelyezni, fel kell szerelni telefonnal, elektromos csatlakozóval és internet elérési lehetőséggel.

A munkaasztalnak elégnek kell lennie ahhoz, hogy laptop-ot, illetve notebook-ot lehessen rajta használni.

27. Fejezet – TV és rádió kommentátori állások

Fedettnek, lehetőleg a felező vonalnál elhelyezettnek kell lennie a tribünön.

Akadálymentesen kilátást kell hogy biztosítson a játéktérre és könnyen átjárhatónak kell lennie a többi sajtó munkahelyhez.

Minden kommentátori állást fel kell szerelni munkaasztallal, elektromos csatlakozóval, minimum 3 székkal.

Legalább egy kommentátori állást fel kell szerelni szélessávú internet csatlakozási lehetőséggel.

28. Fejezet – Műholdas közvetítő kocsi

A közvetítő kocsinak elzárt területet kell biztosítani, amely optimális esetben ugyanabban a magasságban van elhelyezve mint a főkamra. A talajnak szilárdnak és egyenletesnek kell lennie.

A közvetítő kocsik számára akadálymentes kilátást kell biztosítani a déli horizontra.

4. KATEGÓRIA

71. Fejezet – A játéktér mérete

A játéktér 105 m hosszú és
68 m széles.

72. Fejezet – Öltözők

A stadionban levő bírói öltöző minimum 20 m², felszereltsége minimum 2 zuhanyrózsa, egy angol WC, 6 fő részére ülőhely, egy asztal.

73. Fejezet – Világítás

A TV által is közvetített mérkőzéseken a stadionnak átlagosan minimum 1400 lux fényerősségű világítással kell rendelkeznie a rögzített kameraállások felé, a világításnak egységesen le kell fednie a játékteret még a szögletzászlónál is.

Abban az esetben, ha az állandó világítás megszűnik, a stadionnak olyan azonnal bekapcsoló szünetmentes áramforrással kell rendelkeznie, amelynek teljesítménye 800 lux.

74. Fejezet- Parkoló terület

Minimum 150 VIP személygépkocsi részére kell helyet biztosítani, amely biztonságosan megközelíthető.

75. Fejezet – Nézőtér felszereltsége

Az UEFA 2011. december 22-én kelt kiadványában pontosította az ideiglenes nézőtéri állások fogalmát.

E szerint: Ülés, amelyet az anyag tervezése és a kivitelezése során is egyértelműen arra szántak, hogy egy nagyon korlátozott időtartamra, nem megfelelő teherbírású alapon, nem kellően rögzítetten készül.

Az érthetőség kedvéért ezt a definíciót a következő képpen kell értelmezni: utal arra hogy az ideiglenes állások a tervezésének és kivitelezésének nem egyértelmű célja az állandó telepítés, a szerkezet nem megfelelően van beágyazva betonozott, nagy teherbírású alapba.

Példaként ideiglenes állásnak minősül és a tiltott meghatározások alá tudjuk sorolni azokat, amelyek:

- nem elég hatékonyak ahhoz, hogy ellenálljanak a véletlenszerű károsodásnak, mint például a jármű okozta sérülések, az időjárás viszontagságai, egy jelentős tömeg mozgásának
- állványzat felépítésén alapulnak
- nem engedélyezett mozgatás és változatainak lehet alávetni
- rövid időre állítják fel, hogy növeljék a stadion befogadóképességét, kapacitását.

76. Fejezet – Nyilvános ki és bejáratok

A stadiont fel kell szerelni modern elektronikus számlálást ellenőrző beléptető rendszerrel, valós idejű mechanikus beléptettek számát elemző rendszerrel, meg kell akadályozni a hamis jeggyel történő belépést és a túlszűfolttságot.

77. Fejezet – Nézőtér kapacitása

A nézőtéren minimum 8000 ülőhelynek kell lennie.

78. Fejezet – Ellenőrző helyiség

A stadionban lenni kell egy irányító helyiségnek, ahonnan jó kilátás nyílik a stadion egészére és fel kell szerelni kommunikációs eszközökkel.

79. Fejezet – Zártláncú televíziós rendszer

A stadiont fel kell szerelni egy olyan zártláncú Tv-s rendszerrel amely folyamatos képet szolgáltat a stadionon belsejének egészéről és külső területeiről.

Ennek a rendszernek tudnia kell fényképet készíteni és színes képet biztosítani az irányító helyiségben.

80. Fejezet – VIP ülőhelyek és vendéglátásuk

A stadionban minimum 500 fő VIP vendég részére kell ülőhelyet biztosítani, ebből 100 fő a vendég csapaté kell hogy legyen.

Biztosítani kell egy exkluzív vendéglátó helyiséget, melynek minimális alapterülete 400 m², helyileg az ülőhelyekkel összeköttetésben és nyilvánosság elől elzártnak kell lennie.

81. Fejezet – Média munkaterület

A média részére biztosítani kell egy minimum 200m² – es helyiséget, ahol legalább 75 fő részére van munkalehetőség.

A fotósok részére biztosítani kell egy zárt, teljesen felszerelt helyiséget, ahol minimum 25 fő tud egyszerre dolgozni.

82. Fejezet – Fő kameraállás

Minimum 10 m² alapterületű paltformot kell építeni részére, ahol 4 kamera helyezhető el.

83. Fejezet – Sajtó box

A sajtó részére egy olyan helyet kell berendezni, ahol minimum 100 fedett ülőhely van, legalább 50 fő elhelyezése asztalnál biztosított.

84. Fejezet – TV és rádió kommentátorok

A stadionban minimum 25 kommentátori állást kell biztosítani.

85. Fejezet – TV stúdiók

A stadionban minimum 2 TV stúdiót kell kialakítani, melynek mérete: 5 x 5 méter alapterületű, 2,3 m magas.

Az egyiknek bemutató stúdiónak kell lennie kilátással a pályára.

Minimum 4 helyet kell kialakítani flash interjúk készítésének lehetőségére, melynek mérete
2,5 m x 2,5 m.

86. Fejezet – Műholdas közvetítő kocsik

A stadion területén egy minimum 1000 m² területet kell biztosítani a közvetítő kocsik részére.

87. Fejezet – sajtó konferencia

A stadionban be kell rendezni egy sajtótájékoztató megrendezésére alkalmas helyiséget, felszereltsége: asztalok, székek, kamera állások, emelvény, elosztó doboz, hangosítás.

Minimum 75 fő újságíró részére ülőhelyet kell biztosítani.

A mix zónának fedettnek kell lennie, biztosítani kell 50 fő újságíró részére az elhelyezést.

Összegző előírás:

A fenti előírások bármely megsértése az UEFA fegyelmi szabályzatában szereplő büntetését vonja maga után.

Ez a rendelkezés 2010. május 1-én lépett életbe.

MLSZ INFRASTRUKTÚRA SZABÁLYZAT

1. §

Alkalmazási terület

E szabályzatot kell alkalmazni:

A nemzeti válogatottak mérkőzésein, a sportszervezetek nemzetközi mérkőzésein, a nemzeti bajnokságok, Magyar és Liga Kupa keretében szervezett mérkőzések, lebonyolításához használt nagypályás labdarúgó, futsal pályák minősítése, hitelesítése és osztályba sorolásával kapcsolatosan.

A jelen szabályzat egyes előírásai alól indokolt esetben, ideiglenes jelleggel felmentést a Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége adhat határozatában.

I. Fejezet

NAGYPÁLYÁK MINŐSÍTÉSE, OSZTÁLYBA SOROLÁSA

2. §

Játéktérre vonatkozó általános előírások

(1) **Játéktér felépítése, kialakítása:**

Méretei az osztályba sorolás függvényében változhat, de minden esetben téglalap alakú;

A játéktéren (ideértve a fűbe nyírt, a kapu elemein, a kapuhálón) mindennemű reklám tilos! A sarok- és felezővonal zászlóin, ezek rúdjaiban a klub címere, és/vagy nevének rövidítése lehet.

(2) **Vonalazások:**

A vonalaknak a játéktér minden jelzésén azonos szélességűnek kell lennie; ennek meghatározója a mindenkori kapuoszlopok és a keresztléc szélessége, illetve átmérője, mely 12 cm-nél nem lehet szélesebb;.

A vonalaknak, íveknek folyamatosnak és jól láthatónak kell lennie, melyet nem lehet V-alakú árokkal helyettesíteni.

A játéktér vonalai mindig ahhoz a területhez tartoznak, amit határolnak;

Anyaga: olyan legyen, mely nem veszélyezteti a játékosok testi épségét;

Színe: üssön el a mindenkori talaj színétől.

(3) **Határvonalak:**

A játéktér egyenes határvonalakkal kell jelölni.

(4) **Kapuk:**

a) **Helye:** mindkét kapuvonal közepén kell elhelyezni (szimmetrikusan), azt a függőleges síkban beállított oszlop-párt, melyet fent a talajjal

párhuzamos keresztléc köt össze, és azok egyenlő távolságra vannak a sarokpontoktól

- b) Mérete:** a kapuoszlopok belső síkja közti vízszintes távolság 7,32 m, az összekötő elem alsó síkja és a gólvonal pályaszintje közötti függőleges távolság 2,44 m.
- c) Anyaga:** I - III. osztály: A kapu elemeinek alumíniumból vagy más hasonló anyagból kell készülnie.
IV - VI. osztály: A kapu elemeinek alumíniumból, fémből vagy fából, vagy más hasonló anyagból kell készülnie.
- d) Formája:** Kör alakúnak, lekerekítettnek vagy elliptikusnak kell lennie.
A kapu elemek szélességének, vastagságának illetve külső átmérőjének (ide tartozik az ovális legnagyobb átmérője is) azonosnak kell lenni, melynek értéke 12 cm.
- e) Rögzítése:** a kapuoszlopokat legalább 0,8 - 0,9 m-es mélységben függőlegesen, betonba ágyazott védőcsőbe kell elhelyezni.
A kapu elemeket és a háló tartó kereteket fehér színű, tartós minőségű festékkel kell lefesteni úgy, hogy az a bajnoki évben végig hiánymentes maradjon; a kapu rögzítő elemeinek anyaga és formája olyan kell legyen, hogy ne jelenthessen veszélyt a játékosokra.

(5) **Kapuhálók:**

A kapuk mögött kapuhálókat kell rögzíteni a játéktérrel ellentétes, hátoldalukon kialakított kis kampókra, lent a talajhoz un. hálórögzítő kerettel (amely a kapuoszlopokhoz csuklós kapcsolattal kapcsolódik), felül pedig hálótartó kötéllel, a keresztléc magasságában, azzal párhuzamosan, belógás mentesen, rugalmasan kerüljön megtartásra.

Anyaga: Készülhet kenderből, jutából vagy nylonból, olyan hálós-csomós kötéssűrűséggel, amelyen a labda nem juthat át.

A hálórögzítő keretet ugyancsak fehér színű, vízálló huzattal kell bevonni, amely folytonosan biztonságos hálóleerősítést biztosít a két kapuoszlop közt, a hálórögzítő keret teljes hosszában;

A kapu elemeket és a hálótartót fehér színű, tartós minőségű festékkel kell lefesteni.

(6) **Kapuelőtér:**

A kapuvonalon mindkét kapuoszlop belső élétől az oldalvonal irányába 5,5 m-es távolságot kell megjelölni. Innen, a kapuvonal külső szélétől mért 5,5 m hosszúságú merőleges vonalat kell húzni a játéktér irányába, és ezek a vonalak a kapuvonallal, párhuzamos egyenessel legyenek összekötve. E vonalakkal és a kapuvonallal határolt területet kapuelőtérnek nevezzük

(7) **Büntetőterület, büntetőpont:**

A kapuvonalon mindkét kapuoszlop belső élétől az oldalvonal irányába 16,5 m-es távolságot kell megjelölni, innen 16,5 m hosszúságú merőleges vonalat kell húzni a játéktér irányába, és ezek a vonalak a kapuvonallal, párhuzamos egyenessel legyenek összekötve.

A vonalakkal és a kapuvonallal határolt területet nevezzük büntetőterületnek.

A büntetőterületen a kapuvonal középpontjától a kapuvonalra merőleges képzeletbeli egyenesre a kapuvonal belső szélétől 11 m-t mérünk és e távolság végpontját megjelöljük; ez a büntetőpont, melynek átmérője 22 cm. Mindkét büntetőpont középpontjától 9,15 m sugarú körívet húzunk a büntetőterületen kívül, a kapuvonallal párhuzamos 16,5 m-es vonal között.

(8) **Felezővonal, kezdőpont, kezdőkör:**

A játéktéren keresztül felezővonalat kell húzni, az oldalvonalak felezőpontjait összekötve, a kapuvonalakkal párhuzamosan (ez által két térfél jön létre), a játéktér középpontját láthatóvá kell tenni egy 22-cm átmérőjű kezdőponttal, ezt 9,15 m sugarú, un. Kezdőkörrel kell körül venni.

(9) **Sarokpont, saroktér (negyed körív), sarokrúd, sarokzászló:**

a) Az alapvonal és az oldalvonal találkozását sarokpontnak nevezzük.

b) A sarokív sugarának mérete 1 m.

c) A sarokpontokban enyhe elhajlást biztosító gumis (un. flexibilis) zászlórudat kell elhelyezni.

d) A rúd (fa vagy műanyag) él mentes és legömbölyített végű legyen, a felezővonalaknál is helyezhetők el zászlót tartó rudak, de csak a játéktéren kívül, az oldalvonalától legalább 1m-re.

e) A zászlónak 0,4 x 0,4 méteresnek és jól látható színűnek kell lennie.

f) A zászlórúd magassága 1,5 m

(10) **Segédvonal (nem kötelezően előírt jelzés):**

Szögletvégénél az előírt távolság könnyebb betartása érdekében a negyed körívtől az oldalvonalra és az alapvonalra merőlegesen, de már a játéktéren kívül 9,15 m távolságot jelölhetünk ki és ezt egy 0,4 m vonallal megjelöljük; az így megjelölt vonalat segédvonalnak nevezzük.

(11) **Kispadok (a hazai és vendégcsapat részére):**

Helye: azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között a felezővonal közelében úgy, hogy az oldalvonalától a kispad eleje közti távolság legalább 1 m legyen.

(12) **Technikai zóna:**

A kispadok oldalaitól 1-1 méterre oldalirányban, a pálya oldalvonalától 1 m-re jelzővonalat kell felfesteni a mérkőzés alatti szabad edzői mozgás biztosítására.

A vonalazást kb. 1,4 m hosszúságú megszakításokkal kell kijelölni.

(13) **Műfüves pályák:**

A műfüves pályákat be kell sorolni abba az osztályba, amelynek előírásaira a feltételekkel rendelkezik.

3. §

Első osztályú pálya A létesítményre vonatkozó előírások

(1) **Tájékoztató táblák:**

A létesítmény közvetlen környékén – a létesítményen kívül a fő belépési helyeken – (jól látható helyeken, távolról is megfelelően olvasható módon) útbaigazító - tájékoztató táblákat kell elhelyezni, illetve a biztonsági személyzetet ki kell képezni a megfelelő útbaigazításra. (1 sz. melléklet)

A nézők magatartási szabályaira vonatkozó előírásokról, valamint, a hazai, illetve a vendégnézők szektorok szerinti elhelyezéséről a szervező köteles a létesítményen kívül, jól látható helyen tájékoztatást nyújtani.

A szervező sportszervezet a vendég sportszervezet által szervezetten (autóbusz, mikrobusz) érkező szurkolók részére köteles fenntartani térítésmentes, őrzött parkolót a vendégszektor közelében.

(2) **Külső kerítés**

A létesítményt legalább 2 m magas, szilárd anyagból készült külső kerítés veszi körül; oly módon, hogy a stadionban tartózkodó és a még be nem léptetett szurkoló ne találkozzon.

(3) **Bejárati kapu**

A létesítmény rendelkezik a nézőtér befogadó képességének megfelelő számú bejárati kapuval.

A vendégcsapat szurkolóinak külön kaput kell biztosítani.

A bejárati kapuknál – ez mobil megoldás is lehet – szűkítő folyosókat kell kialakítani.

A kiléptetésnél olyan szélességű kapuról kell gondoskodni, amely biztosítja a szurkolók gyors, biztonságos és akadálymentes távozását.

(4) **Beléptető rendszer**

a) A szervező a nézők egyedi azonosítására alkalmas biztonsági beléptetési és ellenőrző rendszert (a továbbiakban: beléptető rendszer) alkalmazhat.

b) A beléptető rendszer elemei:

- egyéni jegyértékesítési rendszer
- beléptető kapuk
- kamerarendszer
- vezetési pont
- sportrendészeti nyilvántartás

(5) **A nézőtér**

A nézőteret a kaputól a szektorokig el kell látni tájékoztató jelzésekkel.

A befogadóképessége eléri az 5000 főt;

A létesítménynek legalább 1000 egyedi ülőhellyel kell rendelkeznie, melynek 30 cm magas a háttámlája.

A létesítmény befogadóképességének legkevesebb 10 %-át biztosítani kell kizárólag a vendégszurkolók számára a nézőtér elkülönített területén.

A nézőtér burkolatát folyamatosan olyan állapotban kell tartani, hogy az balesetmentes legyen és annak felszedése, illetve a játéktérre történő bedobálása ne legyen lehetséges.

A létesítményben bejáratot és ülőhelyeket kell a mozgáskorlátozottak és segítőik részére fenntartani.

1000 nézőnként férfiaknak 5 angol WC-t és 8 piszoárt, női nézőknek 5 angol WC-t kell biztosítani, melyekben lennie kell hideg vizes kézmosási, kéztörlési és/vagy kézszáritási lehetőségnek. Amennyiben nem biztosított a nézőszámhoz megfelelő számú WC, a létesítményt csak annak megfelelő nézőszámra lehet hitelesíteni.

A létesítményben lehetőség szerint biztosítani kell WC-t a mozgáskorlátozottak számára.

A vendégcsapat szurkolóinak külön szektort vagy szektorokat (a fentiek szerint) kell biztosítani, külön bejáratú kapuval és mellette lévő pénztárral; vendég nézők részvétele esetén BÜFÉ megnyitása a vendégszektorban kötelező.

A nézőtéri komfort (büfék, WC-k) kiépítettsége 2014. június 30-ig meg kell feleljen az UEFA Stadion Infrastruktúra Szabályok előírásainak (2010). 80-20%-os férfi-női nézői arányt feltételezve:

125 női nézőre, egy angol WC
250 férfi nézőre, egy angol WC
125 férfi nézőre, egy piszoár a minimum követelmény

Mozgássérült nézők és kísérőik részére megjelölt helyet kell biztosítani. Részükre mozgássérültek részére készített WC-t, frissítési lehetőséget és büfét kell biztosítani a közelben.

Minden 15 kerek-székes mozgássérült részére egy általuk használható WC-t kell biztosítani.

Az üzemelő létesítményeknél a Szabályzat hatályba lépésekor meglévő állapot alapján kell hitelesíteni a nézőtéri előírásokat. Új pálya építésekor a Szabályzatban meghatározottak megépítése kötelező.

(6) Biztonságtechnikai előírások

A mérkőzés biztonsági feltételeinek megteremtése érdekében a szervezők biztonsági szolgálatokat alkalmazhatnak, melynek a létszámát az MLSZ Biztonsági Szabályzata tartalmazza (3.6)

A létesítmény bejáratától (kapuktól) a nézőtérig (szektorokig) acélszerkezetű kerítéssel kell biztosítani a hazai- és vendégszurkolók elválasztását. A hazai szurkolók, és a vendégszurkolók, elválasztása megfelelő magasságra emelt sűrű hálóval legyen ellátva, amely jelentősen megnehezíti a különböző tárgyak bedobását, de a játéktérre való rálátást jelentősen nem zavarja.

Azokon a pályákon, amelyeken a fent nevezett kerítés, illetve háló nem áll rendelkezésre, ott élő erővel és mobil eszközökkel kell a pályára történő bedobálást valamint a rendzavarást megakadályozni.

A nézőtéren különálló szektorokat kell kialakítani.

Az összes nyilvános átjárót és lépcsőt feltűnő színűre (pl. sárgára) kell festeni. Az állóhelyeken történő tömeghullámozást meggátoló kerítéselemeket az építész-rendészeti előírásoknak megfelelően kell elhelyezni.

Az egyes szektorokból tűz, (tömeg) verekedés, stb. esetén a pályára való menekülés lehetőségét a játéktér irányába nyíló sárgára festett un. Menekülő kapukon keresztül kell biztosítani.

A menekülő kapukat a mérkőzés alatt nem szabad nyitva tartani, hanem olyan zárat kell alkalmazni, amely indokolt esetben azonnal nyitható.

(7) Hangosítás

A létesítményen belül és kívül tartózkodók részére – a nézőtéri zaj mellett is – tisztán hallható, megfelelő erősségű tájékoztatást kell biztosítani a mérkőzéssel kapcsolatos eseményekről.

A létesítmény hangosítási rendszere a biztonsági vezetési pont hangosítására, a vezetési pont személyzete által, bármikor átkapcsolható legyen.

(8) Eredményjelző berendezés

Elektromos üzemeltetésűnek kell lenni.

Mutassa a mérkőzés időtartamát, a csapatok összeállítását, az eredmény alakulását.

Mérete: minimum 8x5 méter

(9) A játékos öltöző

Rendelkezik a sportlétesítmény legalább két zárható, fűthető, világítható játékos öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.

Öltözőnként 25 fő részére kell biztosítani ülőhelyet és ruhásszekrényeket (fogasokat);

Biztosítani kell egy, a taktikai megbeszélésekhez használatos táblát.

Közvetlenül az öltözőkből kell nyílni a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 3 hideg - meleg vizes (süllyesztett) zuhanyzóállással, hideg - meleg vizes kézmosóval, és mellékhelyiségnek, benne 2 angol WC-vel és 1 piszoárral.

(10) Gyúró szoba

Az öltöző mellett kell lennie gyúró szobának 1 masszírozó ágygal, vagy az öltözőben kell biztosítani 1 masszírozó ágyat.

(11) Játékvezetői öltöző

Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 1 db zárható, fűthető és kellően megvilágított játékvezetői öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás lehetősége.

A játékvezetők részére kijelölt öltözőben az alábbiakat kell biztosítani:

- a) 6 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast);
- b) 1 db íróasztalt, 2 székkal;
- c) 1 db hűtőszekrényt;
- d) Számítógépet, nyomtatót és internet hozzáférést
- e) közvetlenül az öltözőből kell nyílni a zuhanyzónak és az angol típusú WC-nek, hideg - meleg vizes kézmosóval.
- f) 1 db elektromos cseretáblát;

(12) Orvosi és ellenőrző (dopping-kontroll) szoba

Az öltözők mellett (vagy azon a folyosón) kell lenni az orvosi és ellenőrző (dopping-kontroll) szobának; ez lehet egy vagy két külön helyiség is.

Az orvosi szoba felszereltsége

1 vizsgálóágy, 1 hordágy, 1 üvegszekrény (a gyógyszereknek), 1 oxigénpalack (maszkkal), 1 vérnyomásmérő és 1 telefon készülék; 1 újraélesztő készülék, 1 db hűtőszekrény,

Az ellenőrző (dopping-kontroll) szoba felszereltsége

4 fő részére ülőhely és fogas, 1 hideg-melegvizes zuhanyzó és kézmosó, 1 angol WC, 1 asztal és 4 szék, 1 db hűtőszekrény

(13) **Elsősegély szoba nézők részére:**

A nézők orvosi ellátására szolgál és felszerelésének meg kell egyeznie az orvosi szoba felszerelésével. Amennyiben nem áll rendelkezésre, abban az esetben felszerelt roham mentőkocsival kell helyettesíteni.

(14) **Ellenőri szoba:**

Közel legyen a csapatok és játékvezetők öltözőjéhez.

Felszereltsége:

1 asztal, 1 szék, 1 ruhásszekrény vagy fogas, 1 telefonkészülék, 1 fénymásoló és 1 fax gép;

(15) **Biztonsági irányító csoport helyisége**

A létesítményen belül úgy kell elhelyezni, hogy a nézőtér minden egyes pontja jól belátható legyen és biztosítva legyen a szurkolóktól való zavartalan működése.

Közvetlen kapcsolatban kell lenni a létesítmény hangosító és elektronikus vezérlő helyiségével, és biztosítva legyen a hangosítás önálló átvétele.

Felszereltsége: biztonsági pult, videó rendszer, kamerafigyelő rendszer, 2 íróasztal, 4 szék, külső-belső vonallal ellátott telefon.

A helyiség a szurkolóktól jól elszeparált helyen legyen.

A játéktérre és közvetlen környezetére vonatkozó előírások

(16) **Center pálya:**

Természetes füves talajú pálya, melynek paraméterei:

Hosszúsága: 105 m

Szélessége: 68 m ;

Az infrastruktúra fejlesztésével 2014. június 30-ig minden NB I-es sportszervezet stadionjában természetes fűvel ellátott centerpályát kell kialakítani. A pályagyepnek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

- a) meg kell felelnie a FIFA licencének, amely a FIFA akkreditált laboratóriumában elkészített standardok alapján lett rögzítve.
- b) Meg kell felelnie a nemzeti hatályos jogszabályok követelményeinek.
- c) A játéktér felületének zöldnek kell lennie, fehér vonalazással.

A játéktér alatt olyan vízelvezető rendszernek kell lennie, amely biztosítja, hogy a pálya özvívyszerű esőzés során sem válik játékra alkalmatlanná.

A játéktér alá olyan fűtési rendszert kell építeni, amely biztosítja, hogy a pálya mérkőzés lebonyolítására alkalmas legyen az UEFA által meghatározott egész szezon valamennyi játéknapján.

A játéktér felett semmilyen tárgy nem lóghat be 21 méteres szint alá.

(17) **Tartalék játékvezető:**

Részére külön kispadot szükséges biztosítani a felező vonalnál.

Itt kell elhelyezni: 1db asztalt és 1 db széket.

(18) **Kispadok**

Azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között, a felezővonal közelében.

Az oldalvonalától a kispad eleje közti távolság legalább 2 m legyen.

Mérete: hossza legkevesebb 13 fő részére elegendő legyen, szélessége (lefedettsége) legalább 1,5 m; magassága legalább 2,2 m.

Kialakítása: fedett a nézőtér felé lejtéssel, hátfala a nézőtér felőli oldalon, az oldalvonalal párhuzamos, a két oldalfala merőleges az oldalvonalra, a játékos kijáró felőli oldalakra pedig „HAZAI”, ill. „VENDÉG” feliratok kerülnek; a „HAZAI” felirat helyett a hazai sportszervezet neve is használható.

(19) **Technikai zónán kívül tartózkodó személyek:**

A technikai zónán kívül 5 személy részére kell ülőhelyet biztosítani azzal a feltétellel hogy ezeknek a személyeknek a neve fel kell hogy tüntetve legyen a mérkőzés jegyzőkönyvében és beazonosíthatóak kell hogy legyenek

(20) **Technikai zóna**

A mérkőzés alatti szabad edzői mozgás biztosítására edzői jelzővonalat kell felfesteni;

A kispadok oldalaitól 1-1méterre oldalirányban, a játéktér oldalvonalától 1 m-re;

A vonalazást kb. 1,4 m hosszúságú megszakításokkal kell kijelölni.

(21) **Hordágy**

A két kispad között úgy kell elhelyezni, hogy az a közlekedést ne zavarja;

Lehet: - hagyományos (kézi), mely gyalogos beteg szállítást biztosít;

- elektromos meghajtású (önjáró): egy gépkocsivezetővel.

Szükség van két fő hordágyvivőre megkülönböztető mellényviseléssel.

(22) **Készenléti táska**

Tartalma: Mentőtakaró min. 2100 x 1600 mm, kötöző kendő, gyorskötöző-pólya, ragtapasz, mullpólya, törölkendő, háromszögekendő, szabóolló, elsősegély-olló, egyszer használatos kesztyű, gumi szájpecek, nyelvspatula, kísérő jegy a sérültnék íróeszköz, zseblámpa.

(23) **Belső kerítés**

A játéktér oldalvonalától (a stadion építésétől függően) legalább 3 m, a kapuk mögött 5 m távolságra, a vendégcsapat szurkolói részére fenntartott helyen, valamint a hazai „ultrák” részére fenntartott nézőtéren összefüggő, a nézőtér felől legalább 2,2 m magas kerítést kell építeni, melynek anyag megnehezíti a játéktérre való bejutást. A meglévő kerítéseknel minden szektor előtt legalább egy sárgára (világos színűre) festett menekülő kaput kell kialakítani.

Azokban a létesítményekben, ahol a belső kerítés nem folyamatosan körbefutó, (pl.: főleg a családi szurkolói közösségek) illetve vannak benne megszakítások, ott megfelelő számú élő erővel és mobil kerítések alkalmazásával kell elejét venni, illetve meg- akadályozni a nézők által a pályára történő bedobálásokat, valamint a nézők játékérre történő bejutását.

(24) **Játékos kijáró**

Az öltözőkből a játéktérre vezető, minden irányból zárt közlekedő útvonal, mely a játékosok, játékvezetők és a csapatokhoz közvetlenül tartozó sportvezetők biztonságos közlekedését biztosítja a mérkőzés idején;

méretei: szélessége legalább 1,5 m, magassága mindenhol (még az esetleges lépcsőknél ill. a lejtőknél is) érje el 2 métert.

Kialakítása: egyenletes járófelület, csúszásgátló burkolattal;
8 m-nél hosszabb távolság valamint belső lépcső ill. lejtő esetén elektromos megvilágítás;
Oldalfalának sima felületűnek kell lenni, kiálló tárgy, vagy bármilyen berendezés illetve pályahasználati eszköz ott nem tárolható; „JÁTÉKOS KIJÁRÓ” feliratú táblával kell ellátni az öltözők felőli részen.
Háromnál több lépcső ill. ennek megfelelő szintkülönbség esetén kétoldalú kapaszkodó korlátot kell balesetveszély mentesen kialakítani.

(25) Villanyvilágítás:

A játéktér megvilágítását olyan reflektorokkal kell biztosítani, melyek minimális fényereje a pályán átlagosan 1200 Lux; (minden bajnoki év kezdetén a hitelesítési bemérést el kell végeztetni).

A létesítmény fenntartójának gondoskodnia kell a szünetmentes áramforrás meglétéről, annak megbízható működéséről. Áramkimaradás esetén rendelkeznie kell egy olyan áramforrással amely biztosítja az eredeti teljesítmény 2/3-át (800 lux), amely mellett a mérközést be lehet fejezni.

Egyéb szolgáltatások

(26) Parkoló hely:

A létesítmény területén, a külső kerítésen belül a vendégcsapat autóbúsa, a játékvezetők (6 fő), ellenőrök (legfeljebb 5 fő), a média képviselői és a VIP vendégek részére elkülönített parkolóhelyet kell kialakítani.

A parkolóhelyeket úgy kell elhelyezni, hogy az azt használók mozgása ne korlátozza vagy keresztesse a játékosok, játékvezetők és ellenőrök mozgását. Az infrastruktúra fejlesztésével 2014. június 30-ig el kell érni, hogy a parkolóhelyek kiépítettsége megfeleljen az UEFA Stadion Infrastruktúra Szabályok előírásainak (2010): az öltözőépület előtt minimum 2 autóbúsa, és 10 személygépkocsi részére kell helyet biztosítani. Ennek a parkoló területnek zártnak és biztonságosnak kell lennie a csapatok és a játékvezetők épülete előtt.

Minimum 100 VIP személygépkocsi részére kell helyet biztosítani, amely biztonságosan megközelíthető.

Az üzemelő létesítményeknél a Szabályzat hatályba lépésekor meglévő állapot alapján kell hitelesíteni a parkoló helyi előírásokat. Új pálya építésekor a Szabályzatban meghatározottak megépítése kötelező.

(27) VIP terem

A VIP vendégek fogadására alkalmas termet kell kialakítani

(28) A Tudósítók és a média munkájának biztosítása:

A technikai feltételek fejlődésével a kornak megfelelő lehetőség biztosítása.

Minimum 10 fő részére kell biztosítani asztalt és széket olyan fedett helyen, ahonnan a mérközés eseményei jól láthatóan nyomon követhetők.

A munkahelyeken áram és internet csatlakozási lehetőséget kell kialakítani. Az internet minimális sávszélessége el kell, hogy érje az 3 Mbit/sec-t. A munkahelyeknek jól megvilágítottak kell lenniük.

A média képviselői részére biztosítani kell a parkolóból a munkahelyre jutás biztonságos feltételeit.

A mérkőzés közvetítését több kamera is végezheti. Azok elhelyezését a helyszínen a TV-s társaságok a szervezőkkel kell, hogy egyeztessék.

A mérkőzést közvetítő fő kamerának olyan fedett helyet kell biztosítani, ahonnan megfelelő rálátás nyílik a pályára és a nézőtérre. A fő kameraállás minimum 2 kamera elhelyezésére kell hogy alkalmas legyen, ennek minimális mérete 3x2 m.

A közvetítéshez szükséges optikai kábel csatlakozási pontjait ki kell építeni.

A közvetítés riporterének páholszerűen kialakított közvetítő helyet kell kialakítani megfelelő megvilágítással, minimum 1 asztallal és 3 székkal valamint internet csatlakozási lehetőséggel olyan fedett helyen, ahonnan a mérkőzés eseményei jól láthatóan nyomon követhetők.

Sajtótájékoztató tartására alkalmas helyiséget kell biztosítani, amely legalább 20 m², itt el kell helyezni 2 db. olyan asztalt, amely mögé le tud ülni legalább 4 fő, az újságírók részére el kell helyezni legalább 15 széket.

A sajtó részére biztosítani kell olyan helyet, ahol fénymásolási lehetőség áll rendelkezésre.

Egy sajtó munkaterületet ki kell jelölni, ennek területe legalább 20m², szükség esetén ez megegyezhet a sajtótájékoztatónak fenntartott helyiséggel, illetve egyéb, az épületben levő helyiséggel.

A mérkőzés utáni riportok készítéséhez ki kell alakítani egy „Mix zónát”, amely terület a játékos öltöző és az épület kijárata között helyezkedik el.

A fotósok részére biztosítani kell olyan helyiséget, ahol internet csatlakozási lehetőség van.

(29) Tartalék pálya

A sportszervezetnek füves, (természetes vagy mű) tartalék pályával is rendelkeznie kell, melyeknek a játéktérre vonatkozó követelmények tekintetében legalább harmad osztályú besorolásúaknak kell lennie.

4. §

Másod osztályú pálya

A létesítményre vonatkozó előírások

(1) **Tájékoztató táblák:**

A létesítmény közvetlen környékén – a létesítményen kívül a fő belépési helyeken – (jól látható helyeken, távolról is megfelelően olvasható módon) útbaigazító-tájékoztató táblákat kell elhelyezni, illetve a biztonsági személyzetet ki kell képezni a megfelelő útbaigazításra. (1 sz. melléklet)

A nézők magatartási szabályaira vonatkozó előírásokról, valamint, a hazai, illetve a vendégnézők szektorok szerinti elhelyezéséről a szervező köteles a létesítményen kívül, jól látható helyen tájékoztatást nyújtani.

A szervező sportszervezet a vendég sportszervezet által szervezeten (autóbusz, mikrobusz) érkező szurkolók részére köteles fenntartani térítésmentes, őrzött parkolót a vendégszektor közelében.

(2) **Külső kerítés**

A létesítményt legalább 2 m magas, szilárd anyagból készült külső kerítés veszi körül; oly módon, hogy a stadionban tartózkodó és a még be nem léptetett szurkoló ne találkozzon.

(3) **Bejárati kapu**

A létesítmény rendelkezik a nézőtér befogadó képességének megfelelő számú bejárati kapuval.

A vendégcsapat szurkolóinak külön kaput kell biztosítani.

A bejárati kapuknál – ez mobil megoldás is lehet – szűkítő folyosókat kell kialakítani.

A kiléptetésnél olyan szélességű kapuról kell gondoskodni, amely biztosítja a szurkolók gyors, biztonságos és akadálymentes távozását.

(4) **Beléptető rendszer**

A szervező a nézők egyedi azonosítására alkalmas biztonsági beléptetési és ellenőrző rendszert (a továbbiakban: beléptető rendszer) alkalmazhat.

(5) **Nézőtér**

A befogadóképessége eléri a 2000 főt;

A nézőtéri lelátón legalább 600 ülőhelynek kell lennie (lehetőleg egyedi ülőhelyek)

A lelátó befogadóképessége 10%-nak megfelelő, de legalább 200 főnek elegendő elkülönített vendégszektor kialakítása

1000 nézőnként férfiaknak 5 angol WC-t és 8 piszoárt, női nézőknek 5 angol WC-t kell biztosítani, melyekben lennie kell hideg vizes kézmosási, kéztörlési és/vagy kézszáritási lehetőségnek. Amennyiben nem biztosított a nézőszámhoz megfelelő számú WC, a létesítményt csak annak megfelelő nézőszámra lehet hitelesíteni.

A létesítményben lehetőség szerint biztosítani kell WC-t a mozgáskorlátozottak számára.

A vendégcsapat szurkolóinak külön szektort vagy szektorokat (a fentiek szerint) kell biztosítani, külön bejárati kapuval és mellette lévő pénztárral; 50 főt meghaladó vendégnéző szám esetén BÜFÉ megnyitása kötelező.

a kapukat a mérkőzések alatt nyitva kell tartani, őrzésükről külön kell gondoskodni.

(6) **Tájékoztató rendszer**

Hangosítás

A létesítményen belül és kívül tartózkodók részére – a nézőtéri zaj mellett is – tisztán hallható, megfelelő erősségű tájékoztatást kell biztosítani a mérkőzéssel kapcsolatos eseményekről.

A létesítmény hangosítási rendszere a biztonsági vezetési pont hangosítására, a vezetési pont személyzete által, bármikor átkapcsolható legyen.

A résztvevők és nézők állandó tájékoztatására hangosbemondó rendszert illetve eredményjelző táblát (ez lehet mechanikus is) kell üzemeltetni.

Eredményjelző berendezés

Elektromos üzemeltetésűnek kell lenni.

Mutassa a mérkőzés időtartamát, a csapatok összeállítását, az eredmény alakulását.

Mérete: minimum 5x4 méter

(7) **Játékos öltöző**

Rendelkezik a sportlétesítmény legalább két zárható, fűthető, világítható játékos öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.

Öltözőnként 20 fő részére kell biztosítani ülőhelyet és ruhásszekrényeket (fogasokat);

Közvetlenül az öltözőkből kell nyílani a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 3 hideg - meleg vizes (süllyesztett) zuhanyzóállással, hideg - meleg vizes kézmosóval és a mellékhelyiségnek, benne 2 angol WC-vel és 1 piszoárral.

(8) **Játékvezetői öltöző**

Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 1 db zárható, fűthető és kellően megvilágított játékvezetői öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás lehetősége.

A játékvezetők részére kijelölt öltözőben az alábbiakat kell biztosítani:

- a) 4 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast);
- b) 1 db íróasztalt, 2 székkal;
- c) 1 db hűtőszekrényt;
- d) Számítógépet, nyomtatót és internet hozzáférést
- e) közvetlenül az öltözőből kell nyílani a zuhanyzónak és az angol típusú WC-nek és kézmosónak.

A játéktérre és közvetlen környezetére vonatkozó előírások

- (9) **Stadion vagy fő pálya:**
Természetes füves vagy az MLSZ engedélyével rendelkező műfüves talajú pálya, melynek paraméterei:
Hosszúsága: 105 m
Szélessége: 68 m
- (10) **Kispad:**
Azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között, a felezővonal közelében. Az oldalvonalától a kispad eleje közti távolság legalább 2 m legyen.
Mérete: hossza legkevesebb 13 fő részére elegendő legyen, szélessége (lefedettsége) legalább 1,5 m; magassága legalább 2,2 m.
Kialakítása: fedett a nézőtér felé lejtéssel, hátfala a nézőtér felőli oldalon, az oldalvonalal párhuzamos, a két oldalfala merőleges az oldalvonalra, a játékos kijáró felőli oldalakra pedig „HAZAI”, ill. „VENDÉG” feliratok kerülnek; a „HAZAI” felirat helyett a hazai sportszervezet neve is használható.
- (11) **Technikai zóna**
A mérkőzés alatti szabad edzői mozgás biztosítására edzői jelzővonalat kell felfesteni;
A kispadok oldalaitól 1-1 méterre oldalirányban, a játéktér oldalvonalától 1 m-re;
A vonalazást kb. 1,4 m hosszúságú megszakításokkal kell kijelölni;
- (12) **Hordágy**
A két kispad között úgy kell elhelyezni, hogy az a közlekedést ne zavarja;
Lehet: - hagyományos (kézi), mely gyalogos beteg szállítást biztosít;
- elektromos meghajtású (önjáró): egy gépkocsivezetővel.
Szükség van két fő hordágyvivőre megkülönböztető mellényviseléssel.
- (13) **Készletláti tásk**
Tartalma: Mentőtakaró min. 2100 x 1600 mm, kötöző kendő, gyorskötöző-pólya, ragtapasz, mullpólya, törölkendő, háromszögekendő, szabóolló, elsősegély-olló, egyszer használatos kesztyű, gumi szájpecek, nyelvspatula, kísérő jegy a sérültnék íróeszköz, zseblámpa
- (14) **Belső kerítés**
A játéktér oldalvonalától (a stadion építésétől függően) legalább 3 m, a kapuk mögött 5 m távolságra, a vendégcsapat szurkolói részére fenntartott helyen, valamint a hazai „ultrák” részére fenntartott nézőtéren összefüggő, a nézőtér felől legalább 2,2 m magas kerítést kell építeni, melynek anyag minősége megnehezíti a játéktérre való bejutást. A meglévő kerítéseknel minden szektor előtt legalább egy sárgára (világos színűre) festett menekülő kaput kell kialakítani.
Azokon a helyeken, ahol a belső kerítés nem folyamatosan körbefutó (pl.: főleg a családi szurkolói közösségek), illetve vannak benne megszakítások, ott megfelelő számú élő erővel és mobil kerítések alkalmazásával kell elejét venni, illetve megakadályozni a nézők által a pályára történő bedobálásokat, valamint a nézők játéktérre történő bejutását.

- (15) **Játékos kijáró**
Az öltözőkből a játéktérre vezető utat, a játékos kijárót úgy kell kialakítani, hogy az a nézőktől elzárt terület legyen, azt a játékosok, játékvezetők és a csapatokhoz tartozó vezetők bármikor biztonságosan használhassák;
Az oldalkerítés csak rögzített lehet.
Kialakítása: Zárt, Szélessége legalább 1,5 m, Magassága legalább 2 m-nek.
- (16) **Tartalék pálya**
A sportszervezetnek füves, (természetes vagy mű) tartalék pályával is rendelkeznie kell, melyeknek a játéktérre vonatkozó követelmények tekintetében legalább harmad osztályú besorolásúaknak kell lenniük.
- (17) **Biztonságtechnikai előírások**
A nézőtéren különálló szektorokat kell kialakítani,
Az összes nyilvános átjárót és lépcsőt feltűnő színűre (pl. sárgára) kell festeni.
Az állóhelyeken történő tömeghullámozást meggátoló kerítéselemeket az építész-rendészeti előírásoknak megfelelően kell elhelyezni.
Az egyes szektorokból tűz, (tömeg) verekedés, stb. esetén a pályára való menekülés lehetőségét a játéktér irányába nyíló, minden szektor előtt legalább egy sárgára festett un. menekülő kapun keresztül kell biztosítani.
A menekülő kapukat a mérkőzés alatt nem szabad nyitva tartani, hanem olyan zárat kell alkalmazni, amely indokolt esetben azonnal nyitható.
- (18) **Villanyvilágítás**
Nem kötelező, azonban ha kialakításra kerül, akkor a villanyfényes mérkőzés rendezéséhez legalább 660 lux átlagos fényerő szükséges, ehhez minden bajnoki év kezdetén a hitelesítési bemérést el kell végeztetni és fénymérési jegyzőkönyvvel bizonyítani azt.

Egyéb szolgáltatások

- (17) **Parkoló hely**
A létesítmény területén, a külső kerítésen belül a vendégcsapat autóbusza, a játékvezetők, a média képviselői és a VIP vendégek részére elkülönített parkolóhelyet kell kialakítani.
Parkolóhelyeket úgy kell elhelyezni, hogy az azt használók mozgása ne korlátozza vagy keresztezze a játékosok, játékvezetők és ellenőrök mozgását.
- (18) **VIP terem**
A VIP vendégek fogadására alkalmas terem kell kialakítani.
- (19) **Tudósítók munkájának biztosítása**
A technikai feltételek fejlődésével a kornak megfelelő lehetőség biztosítása.

A média képviselői részére biztosítani kell a parkolóból a munkahelyre jutás biztonságos feltételeit.

Tudósítók esetében legalább 6 fő részére kell biztosítani asztalt és széket olyan fedett helyen, ahonnan a mérkőzés eseményei jól láthatóan nyomon követhetőek.

A munkahelyeken áram és internet csatlakozási lehetőséget kell kialakítani. Az internet minimális sávszélessége el kell, hogy érje az 1 Mbit/sec-t. A munkahelyeknek jól megvilágítottak kell lennie.

A mérkőzés közvetítését több kamera is végezheti. Azok elhelyezését a helyszínen a TV-s társaságok a szervezők kell, hogy egyeztessék.

A közvetítés riporterének közvetítő helyet kell kialakítani megfelelő megvilágítással, legalább 1 asztallal és 2 széssel valamint internet csatlakozási lehetőséggel olyan helyen, ahonnan a mérkőzés eseményei jól láthatóan nyomon követhetőek.

5. §

Harmad osztályú pálya

A létesítményre vonatkozó előírások

(1) **Tájékoztató táblák:**

A létesítmény közvetlen környékén – a létesítményen kívül a fő belépési helyeken – (jól látható helyeken, távolról is megfelelően olvasható módon) útbaigazító-tájékoztató táblákat kell elhelyezni, illetve a biztonsági személyzetet ki kell képezni a megfelelő útbaigazításra. (1. sz. melléklet)

A nézők magatartási szabályaira vonatkozó előírásokról, valamint, a hazai, illetve a vendégnézők szektorok szerinti elhelyezéséről a szervező köteles a létesítményen kívül, jól látható helyen tájékoztatást nyújtani.

(2) **Külső kerítés**

A létesítményt legalább 1,8 m magas, szilárd anyagból készült külső kerítés veszi körül; oly módon, hogy a stadionban tartózkodó és a még be nem léptetett szurkoló ne találkozzon.

(3) **Bejárati kapu**

A létesítmény rendelkezik a nézőtér befogadó képességének megfelelő számú bejárati kapuval.

A vendégcsapat szurkolóinak külön kaput kell biztosítani.

A bejárati kapuknál – ez mobil megoldás is lehet – szűkítő folyosókat kell kialakítani.

A kiléptetésnél olyan szélességű kapuról kell gondoskodni, amely biztosítja a szurkolók gyors, biztonságos és akadálymentes távozását.

(4) **Nézőtér**

Befogadóképessége eléri az 1000 főt; rendelkezik 300 fő egyedi kialakítású (min. 30 cm magas háttámlájú ülőhellyel, a befogadóképességének megfelelően 200 nézőnként 1, de összesen legalább 2, a nézők számára nemenként külön biztosított illemhely (angol wc) van;

- (5) **Játékos öltöző**
Rendelkezik a sportlétesítmény legalább két zárható, fűthető, világítható játékos öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.
Öltözőnként 20 fő részére kell biztosítani ülőhelyet és ruhásszekrényeket (fogasokat).
Közvetlenül az öltözőkből kell nyílani a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 3 hideg - meleg vizes (süllyesztett) zuhanyzóállással, hideg - meleg vizes kézmosóval és a mellékhelyiségnek, benne 2 angol WC-vel és 1 piszoárral.
Ha a zuhanyzó (fürdő) közös, abban legalább 6 hideg-melegvizes zuhanyzóállásnak kell lenni;
- (6) **Játékvezetői öltöző**
Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 1 db zárható, fűthető és kellően megvilágított játékvezetői öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás lehetősége.
A játékvezetők részére kijelölt öltözőben az alábbiakat kell biztosítani:
a) 4 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast);
b) 1 db íróasztalt, 2 székkal;
c) 1 db hűtőszekrény;
d) Számítógépet, nyomtatót és internet hozzáférést.
e) közvetlenül az öltözőből kell nyílani a zuhanyzónak és az angol típusú WC-nek és kézmosónak.

Játéktérre és közvetlen környezetére vonatkozó előírások

- (7) **Stadion vagy fő pálya:**
Természetes füves vagy az MLSZ engedélyével rendelkező műfüves talajú pálya, melynek paraméterei:
- | | |
|-------------------|------------------|
| Hosszúsága | 102-105 m |
| Szélessége | 62-68 m ; |
- (8) **Játékos kijáró**
Az öltözőkből a játéktérre vezető utat, a játékos kijárót úgy kell kialakítani, hogy azt a játékosok, játékvezetők és a hivatalos, előírt számú közreműködők bármikor biztonságosan használhassák, a közönségtől elkülönítve.
Szélessége legalább 1,5 m, Magassága legalább 2 m.
A játékos kijáró oldalkerítése mozgatható (mobil) is lehet.
- (9) **Belsőkerítés**
A játékteret oldalonaltól legalább 3 m-re, a kapuk mögött 5 m távolságra, megszakítás nélkül, összefüggő kerítéssel (korláttal) kell ellátni.
Magassága legalább 1,2 m.
- (10) **Kispad**
Azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között, a felezővonal közelében.
Az oldalonaltól a kispad eleje közti távolság legalább 2 m legyen.
Mérete: hossza legkevesebb 13 fő részére elegendő legyen, szélessége (lefedettsége) legalább 1,5 m; magassága legalább 2,2 m.
Kialakítása: fedett a nézőtér felé lejtéssel, hátfala a nézőtér felőli oldalon, az oldalonallal párhuzamos, a két oldalfala merőleges az oldalonra, a játékos

kijáró felőli oldalakra pedig „HAZAI”, ill. „VENDEG” feliratok kerülnek; a „HAZAI” felirat helyett a hazai sportszervezet neve is használható

- (11) **Technikai zóna**
A kispadok oldalaitól 1-1méterre oldalirányban, a pálya oldalvonalától 1 m-re a mérkőzés alatti szabad edzői mozgás biztosítására jelzővonalat kell felfesteni; A vonalazást kb. 1,4 m hosszúságú megszakításokkal kell kijelölni;
- (12) **Hordágy**
A két kispad között úgy kell elhelyezni, hogy az a közlekedést ne zavarja; Hagyományos (kézi), mely gyalogos beteg szállítást biztosít; Szükség van két fő hordágyvivőre megkülönböztető mellényviseléssel.
- (13) **Készenléti táska**
Tartalma: Mentőtakaró min. 2100 x 1600 mm, kötöző kendő, gyorskötöző-pólya, ragtapasz, mullópólya, törlőkendő, háromszögekendő, szabóolló, elsősegély-olló, egyszer használatos kesztyű, gumi szájpecek, nyelvspatula, kísérő jegy a sérültnek íróeszköz, zseblámpa
- (14) **Tartalék pálya**
A sportszervezetnek füves, (természetes vagy mű) tartalék pályával is rendelkeznie kell, melyeknek a játéktérre vonatkozó követelmények tekintetében legalább negyed osztályú besorolásúaknak kell lenniük.
- (15) **Villanyvilágítás**
Nem kötelező, azonban ha kialakításra kerül, akkor a villanyfényes mérkőzés rendezéséhez legalább 660 lux átlagos fényerő szükséges, amit a minden bajnoki év kezdetén hitelesítési bemérést el kell végezteni és fénymérési jegyzőkönyvvel bizonyítani azt.

6. §

Negyed osztályú pálya

A negyed. osztályú minősítéssel rendelkező létesítmény és futballpályája legfeljebb felnőtt területi (megyei/budapesti) I. osztályú szintű labdarúgó-mérkőzés megrendezésére alkalmas.

(1) **Tájékoztató táblák:**

A létesítmény közvetlen környékén – a létesítményen kívül a fő belépési helyeken (jól látható helyeken, távolról is megfelelően olvasható módon) – útbaigazító-tájékoztató táblákat kell elhelyezni, illetve a biztonsági személyzetet ki kell képezni a megfelelő útbaigazításra.

A nézők magatartási szabályaira vonatkozó előírásokról Pályarendszabályok, valamint a hazai, illetve a vendégnézők szektorok szerinti elhelyezéséről a szervező köteles a létesítményen kívül, jól látható helyen tájékoztatást nyújtani.

Az MLSZ által kiadott, a labdarúgó-mérkőzések látogatásával kapcsolatos Általános Szerződés feltételeit megfelelő – az időjárás viszonyaitól szemben is tartós – kivételben a létesítmény látogatói részére elérhetővé, hozzáférhetővé kell tenni.

- (2) **Külső kerítés**
A létesítményt legalább 1,8 m magas, szilárd anyagból készült külső kerítés veszi körül; oly módon, hogy a stadionban tartózkodó és a még be nem léptetett szurkoló ne találkozzon.
- (3) **Bejárati kapu**
A létesítmény rendelkezik a nézőtér befogadó képességének megfelelő számú bejárati kapuval.
A vendégcsapat szurkolóinak külön kaput kell biztosítani.
A bejárati kapuknál – ez mobil megoldás is lehet – szűkítő folyosókat kell kialakítani.
A kiléptetésnél olyan szélességű kapuról kell gondoskodni, amely biztosítja a szurkolók gyors, biztonságos és akadálymentes távozását.
- (4) **Nézőtér**
Befogadóképessége eléri legalább az 500 főt; a befogadóképességének megfelelően 200 nézőnként 1, de összesen legalább 2, a nézők számára nemenként külön biztosított illemhely (angol wc) van.
- (5) **Csapatöltöző**
Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 4 db, egyenként minimum 20 nm-es, zárható, fűthető, világítható csapatöltözővel, amelyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.
Öltözőnként 20 fő részére kell biztosítani ülőhelyet és ruhásszekrényeket vagy fogasokat.
Közvetlenül az öltözőből kell nyílni a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 3 hideg-meleg vizes (süllyesztett) zuhanyzóállással, hideg-meleg vizes mosdóval.
Öltözőnként 1 illemhelyet, benne 1 angol WC-t és 1 piszoárt kell biztosítani.
Amennyiben a zuhanyzó (fürdő) közös, abban legalább 6 db hideg-meleg vizes zuhanyzóállásnak kell lenni.
- (6) **Játékvezetői öltöző**
Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 1 db zárható, fűthető és kellően megvilágított, a csapatokétól különálló játékvezetői öltözővel, amelyben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás-feltétele.
A játékvezetők részére kijelölt öltözőben az alábbiakat kell biztosítani:
a) 4 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast);
b) 1 db íróasztalt, 3 db széket;
c) közvetlenül az öltözőből kell nyílni a zuhanyzónak és az angol típusú WC-nek és kézmosónak.
Ha nincs benne zuhanyozási (fürdési) lehetőség, akkor azt és a mellékhelyiséget a csapatoktól különállóan kell biztosítani.

(6/A). Digitális jegyzőkönyv feltételrendszere

A létesítményben a digitális jegyzőkönyv elkészítéséhez szükséges feltételrendszernek – működőképes asztali PC vagy laptop; vezetékes (ajánlott) vagy mobil internetkapcsolat; nyomtató – rendelkezésre kell állnia. A megyei/budapesti igazgatóságok saját versenykiírásaikban külön szabályozzák a digitális jegyzőkönyv használatát.

Játéktérre és közvetlen környezetére vonatkozó előírások

(7) Stadion vagy fő pálya

Természetes füves vagy az MLSZ engedélyével rendelkező műfüves talajú pálya, melynek paraméterei:

Hosszúsága	105 m
Szélessége	68 m ;

Az alábbi eltérések elfogadhatóak:

Hosszúsága	95 - 110 m
Szélessége	55 - 75 m;

2013 július elseje után épült pályák esetében a szélesség minimuma 55 méter.

(8) Játékos kijáró

Kiépített, rögzített játékos kijáró esetén a javasolt paraméterek:
Szélessége legalább 1,5 m, Magassága legalább 2 m.
A játékos kijáró oldalkerítése mozgatható (mobil) is lehet.

(9) Belsőkerítés

Amennyiben a kerítést korláttal helyettesítik, annak több sorosnak kell lennie úgy, hogy ne lehessen átbújni alatta. A korlátot nem helyettesítheti drót, lelógó drótkötél stb.!

Nézők csak ott tartózkodhatnak, ahol a pályát a nézőtértől elválasztó belső kerítés megfelel a fentebbi feltételeknek!

(10) Kispadok

Külön a hazai és külön a vendégcsapat részére, azonos oldalon, azonos méretben és kialakítással, a játéktér és a belső kerítés között, a felezővonal közelében kell elhelyezni.

Anyaga: nincs konkrét előírás.

(11) Technikai zóna

Ahol kispad van, ott technikai zónát kell kijelölni.

(12) **Hordágy**

A hordágy hagyományos (kézi) lehet, amely gyalogos betegszállítást tesz lehetővé. A hordágy rendeltetésszerű használatához szükség van 2 (kettő) fő, megkülönböztető mellényt viselő hordágyvivőre.

(13) **Készenléti táska**

Tartalma: Mentőtakaró min. 2100 x 1600 mm, kötöző kendő, gyorskötöző-pólya, ragtapasz, mullpólya, törülőkendő, háromszögekendő, szabóolló, elsősegély-olló, egyszer használatos kesztyű, gumi szájszecek, nyelvspatula, kísérő jegy a sérültnek íróeszköz, zseblámpa

(14) **Tartalék pálya (Ajánlott)**

A sportszervezetnek természetes füves vagy műfüves tartalékpályával is rendelkeznie kell, amelynek a játéktérre vonatkozó követelmények tekintetében legalább V. osztályú besorolásúnak kell lennie. A sportszervezet tartalékpályájának lehetőleg a főpályával megegyező létesítményen belül, de legfeljebb a település 20 kilométeres körzetében kell lennie. Egy centerpálya maximum kettő másik sportszervezet tartalékpályájaként jelölhető meg.

(15) **Villanyvilágítás (nem kötelező)**

Amennyiben a villanyvilágítás kialakított, hivatalos villanyfényes mérkőzés rendezéséhez legalább 660 lux átlagos fényerő szükséges. Abban az esetben, ha a meglévő villanyvilágítás mellett hivatalos mérkőzést kíván rendezni a sportszervezet, minden bajnoki év előtt el kell végeztetni a hitelesítési bemérést, és a fénymérési jegyzőkönyv eredeti példányát a hitelesítési eljárásakor be kell mutatni, és az arról készített hiteles másolatot a hitelesítést végző személy részére át kell adni.

(16). **A szabványostól eltérő méretű hordozható kapuk megléte**

A területi I. osztályú sportszervezet számára a hatályos versenykiírás értelmében kötelezően előírt U7, U9, U11 és U13 korosztályos versenyek előírásainak megfelelő méretű és kivitelezésű kapuknak a sportlétesítmény területén rendelkezésre kell állnia.

7. §

Ötöd osztályú pálya

Az ötöd. osztályú minősítéssel rendelkező létesítmény és pályája felnőtt területi (megyei/budapesti) II. osztályú vagy annál alacsonyabb szintű labdarúgó-mérkőzés megrendezésére alkalmas.

(1) **Tájékoztató táblák:**

A nézők magatartási szabályaira vonatkozó előírásokról Pályarendszabályok, valamint a hazai, illetve a vendégnézők szektorok szerinti elhelyezéséről a szervező köteles a létesítményen kívül, jól látható helyen tájékoztatást nyújtani.

Az MLSZ által kiadott, a labdarúgó-mérkőzések látogatásával kapcsolatos Általános Szerződés feltételeit megfelelő – az időjárás viszontagságaival szemben is tartós – kivitelben a létesítmény látogatói részére elérhetővé, hozzáférhetővé kell tenni.

(2) **Külső kerítés (nem kötelező)**

A létesítményt legalább 1,8 m magas, szilárd anyagból készült külső kerítés veszi körül; oly módon, hogy a stadionban tartózkodó és a még be nem léptetett szurkoló ne találkozzon.

(3) **Bejárati kapu**

A létesítmény rendelkezik a nézőtér befogadó képességének megfelelő számú bejárati kapuval.

A vendégcsapat szurkolóinak külön kaput kell biztosítani.

A bejárati kapuknál – ez mobil megoldás is lehet – szűkítő folyosókat kell kialakítani.

A kiléptetésnél olyan szélességű kapuról kell gondoskodni, amely biztosítja a szurkolók gyors, biztonságos és akadálymentes távozását.

(4) **Nézőtér**

Befogadóképessége eléri legalább az 300 főt; a befogadóképességének megfelelően 200 nézőnként 1, de összesen legalább 2, a nézők számára nemenként külön biztosított illemhely (angol wc) van.

(5) **Csapatöltöző**

Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 2 db, egyenként minimum 20 nm-es, zárható, fűthető, világítható csapatöltözővel, amelyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.

Közvetlenül az öltözőből kell nyílni a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 2 hideg-meleg vizes (süllyesztett) zuhanyzóállással, hideg-meleg vizes mosdóval.

(6) **Játékvezetői öltöző**

Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 1 db zárható, fűthető és kellően megvilágított játékvezetői öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás lehetősége.

A játékvezetők részére kijelölt öltözőben az alábbiakat kell biztosítani:

a) 4 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast);

b) 1 db íróasztalt, 2 székkal;

c) közvetlenül az öltözőből kell nyílni a zuhanyzónak és az angol típusú WC-nek és kézmosónak.

Ha nincs benne zuhanyozási (fürdési) lehetőség, akkor azt és a mellékhelyiséget a csapatoktól különállóan kell biztosítani.

(6/A). Digitális jegyzőkönyv feltételrendszere (ajánlott)

A létesítményben a digitális jegyzőkönyv elkészítéséhez szükséges feltételrendszernek – működőképés asztali PC vagy laptop; vezetékes (ajánlott) vagy mobil internetkapcsolat; nyomtató – rendelkezésre kell állnia. A megyei/budapesti igazgatóságok saját versenykiírásaikban külön szabályozzák a digitális jegyzőkönyv használatát.

Játéktérre és közvetlen környezetére vonatkozó előírások

(7) Stadion vagy fő pálya: (centerpálya)

Természetes füves vagy az MLSZ engedélyével rendelkező műfüves talajú pálya, melynek paraméterei:

Hosszúsága 105 m

Szélessége 68 m ;

Az alábbi eltérések elfogadhatóak:

Hosszúsága 95 - 110 m

Szélessége 60 - 75 m;

2013. július elseje után épült pályák esetében a szélesség minimuma 55 méter.

(8) Játékos kijáró

Az öltözőkből a játéktérre vezető utat, a játékos kijárót úgy kell kialakítani, hogy azt a játékosok, játékvezetők és a hivatalos, előírt számú közreműködők bármikor biztonságosan használhassák, a közönségtől elkülönítve.

Kiépített, rögzített játékos kijáró esetében a javasolt paraméterek:

Szélessége: legalább 1,5 m.

Magassága: legalább 2 m.

A játékos kijáró oldalkerítése mozgatható (mobil) is lehet.

(9). Belső kerítés

A játékkeret legalább az egyik az oldalvonalaktól legalább 3 m-re és – lehetőség szerint – a kapuk mögött is 3 m távolságra, megszakítás nélkül, összefüggő kerítéssel (korláttal) kell ellátni, melynek magassága legalább 1,2 m kell, hogy legyen. Amennyiben a kerítést korláttal helyettesítik, annak több sorosnak kell lennie úgy, hogy ne lehessen átbújni alatta. A korlátot nem helyettesítheti drót, lelógó drótkötél stb.!

Nézők csak ott tartózkodhatnak, ahol a pályát a nézőtértől elválasztó belső kerítés megfelel a fentebbi feltételeknek!

(10). Kispadok

Külön a hazai és külön a vendégcsapat részére, azonos oldalon, azonos méretben és kialakítással, a játéktér és a belső kerítés között, a felezővonal közelében kell elhelyezni.

Az oldalvonalától a kispadok eleje közti távolság legalább 1 m kell, hogy legyen.

A kispadok mérete:

Hossza: legkevesebb 10 fő részére elegendő ülőhely legyen kialakítva.

Szélessége (lefedettsége): legalább 1 m.

Magassága: legalább 2 m.

Kialakítása: fedett, a nézőtér felé lejtéssel, hátfala a nézőtér felőli oldalon, az oldalvonalal párhuzamos, a két oldalfala merőleges az oldalvonalra, a játékos kijáró felőli oldalakra pedig „HAZAI”, illetve „VENDÉG” feliratok kerülnek; a „HAZAI” felirat helyett a hazai sportszervezet neve is használható.

Anyaga: nincs konkrét előírás.

(11). Technikai zóna

Ahol kispad van, ott technikai zónát kell kijelölni

(12) Hordágy

A hordágy hagyományos (kézi) lehet, amely gyalogos betegszállítást biztosít tesz lehetővé. A hordágy rendeltetésszerű használatához szükség van 2 (kettő) fő, megkülönböztető mellényt viselő hordágyvivőre.

(13) Készenléti táska

Tartalma: Mentőtakaró min. 2100 x 1600 mm, kötöző kendő, gyorskötöző-pólya, ragtapasz, mullpólya, törülőkendő, háromszögekendő, szabóolló, elsősegély-olló, egyszer használatos kesztyű, gumi szájpecek, nyelvspatula, kísérő jegy a sérültnak íróeszköz, zseblámpa

(14) Tartalék pálya

A sportszervezet ezen tartalékpályáját egy másik – akár azonos, akár a szomszédos településen működő – sportszervezet is biztosíthatja.

(15). Villanyvilágítás (nem kötelező)

Amennyiben a villanyvilágítás kialakított, hivatalos villanyfényes mérkőzés rendezéséhez legalább Nem kötelező, azonban ha kialakításra kerül, akkor a villanyfényes mérkőzés rendezéséhez legalább 660 lux átlagos fényerő szükséges amit minden bajnoki év kezdetén hitelesítési bemérést el kell végezteni és fénymérési jegyzőkönyvvel bizonyítani azt. Abban az esetben, ha a meglévő villanyvilágítás mellett hivatalos mérkőzést kíván rendezni a sportszervezet, minden bajnoki év előtt el kell végezteni a hitelesítési bemérést, és a fénymérési jegyzőkönyv eredeti példányát a hitelesítési eljárásakor be kell mutatni, és az arról készített hiteles másolatot a hitelesítést végző személy részére át kell adni.

- (16). A szabványostól eltérő méretű hordozható kapuk megléte (nem kötelező)**
A területi II. és annál alacsonyabb osztályú sportszervezet számára a hatályos versenykiírás értelmében kötelezően előírt U7, U9, U11 és U13 korosztályos versenyek előírásainak megfelelő méretű és kivitelezésű kapuknak a sportlétesítmény területén rendelkezésre kell állnia.

8. §

I. A negyed. és ötöd. osztályú futballpályákra vonatkozó általános előírások

8.§ (1). A játéktér felépítése, kialakítása

Mérete az osztályba sorolás függvényében változhat, de minden esetben téglalap alakú.

A játéktér bizonyos elemein – a fűbe nyírva, a kapufán, a kapuhálón, a játékvezető-asszisztens zászlóin és azok rúdjaiban – mindennemű reklám megjelenítése tilos.

Vonalazások: a vonalaknak a játéktér minden jelzésén azonos szélességűnek kell lennie. Ennek meghatározója a mindenkori kapuoszlopok és a keresztléc szélessége, illetve átmérője, amely 12 cm-nél nem lehet szélesebb. A vonalaknak, íveknek, folyamatosnak és jól láthatónak kell lenniük, amelyeket nem lehet V-alakú árokkal helyettesíteni. A játéktér vonalai mindig ahhoz a területhez tartoznak, amit határolnak. A vonalazás olyan anyagból történjen, amely nem veszélyes a játékosok testi épségére. Színe üssön el a mindenkori talaj színétől.

Határvonalak: a játékteret egyenes határvonalakkal kell jelölni.

8.§ (2). Kapuk

Helye: mindkét kapuvonal közepén kell elhelyezni (szimmetrikusan, egymással szemben) azt a függőleges síkban beállított oszlop-párt, amelyet fent a talajjal párhuzamos keresztléc köt össze, és azok egyenlő távolságra vannak a sarokzászló rúdjától.

Mérete: a kapuoszlopok belső síkja közötti vízszintes távolság 7,32 m. A keresztlécek alsó síkja és a gólvonal közötti függőleges távolság 2,44 m. A kapuoszlopok és a keresztlécek szélességének, vastagságának, illetve külső átmérőjének (ide tartozik az ovális legnagyobb átmérője is) azonosnak kell lennie, de nem lehet több 12 cm-nél.

Anyaga: fa, acélcső, alumíniumcső, ovális alumínium profil vagy lesarkított zártszelvény.

Színe: fehér.

Formája: négyzet, téglalap, kör vagy ovális.

Rögzítése: a kapuoszlopokat legalább 0,8–0,9 m-es mélységben függőlegesen, betonba ágyazva vagy betonba ágyazott védőcsőbe kell elhelyezni, utóbbi esetben a függőleges síkú rögzítést kiékeléssel kell biztosítani.

A kapuoszlopokat (kapufákat), a keresztléceket és a hálótartó kereteket fehér színű, tartós minőségű festékkel kell lefesteni úgy, hogy az a bajnoki évben végig hiánymentes maradjon.

Kapuhálók anyaga: készülhet kenderből, jutából vagy nylonból, olyan hálós-csomós kötéssűrűséggel, amelyen a labda nem juthat át.

A kapuhálók felhelyezése: a kapuk mögött, a kapuoszlopokhoz és a keresztléc mögötti részre hálótartót kell felszerelni, és erre a hálót kampós megoldással úgy kell rögzíteni, hogy az a kapust (vagy más játékost) mozgásában ne akadályozza.

8.§ (3). Kapuelőtér

A kapuvonalon mindkét kapuoszlop belső élétől az oldalvonal irányába 5,5 m-es távolságot kell megjelölni. Innen, a kapuvonal külső szélétől mért 5,5 m hosszúságú vonalat kell húzni a játéktér irányába, és ezek a vonalak a kapuvonallal párhuzamos egyenessel legyenek összekötve. E vonalakkal és a kapuvonallal határolt területet kapuelőtérnek nevezzük.

Megjegyzés: általános hiba, hogy az 5,5 m-es távolságot oldal irányba a kapuoszlop (kapufa) külső szélétől mérik, és a kijelölendő vonal belső szélét gondolják az 5,5 m-es távolságnak. Ez így helytelen, mert ez esetben a távolság már 5,7 m.

A kapuelőtér pontos kijelölése a sarokzászló irányába = a kapufa belső élétől mért 5,5 m külső széle.

A kapuelőtér pontos kijelölése a játéktér irányába = kapuvonal (alapvonal) külső széle és a játéktér irányába mért 5,5 m külső széle.

8.§ (4). Büntetőterület

A kapuvonalon mindkét kapuoszlop belső élétől az oldalvonal irányába 16,5 m-es távolságot kell megjelölni.

A kapuvonal külső szélétől mért 16,5 m hosszúságú vonalat kell húzni a játéktér irányába, és ezek a vonalak a kapuvonallal párhuzamos egyenessel legyenek összekötve. E vonalakkal és a kapuvonallal határolt területet nevezzük büntetőterületnek.

Megjegyzés: általános hiba, hogy a 16,5 m-es távolságot oldal irányba a kapuoszlop (kapufa) külső szélétől mérik, és a kijelölendő vonal belső szélét gondolják a 16,5 m-es távolságnak. Ez így helytelen, mert ez esetben a távolság már 16,7 m.

A kapuelőtér pontos kijelölése a sarokzászló irányába = a kapuvonal (alapvonal) külső széle és a játéktér irányába mért 16,5 m külső széle.

A kapuelőtér pontos kijelölése a játéktér irányába = kapuvonal (alapvonal) külső széle és a játéktér irányába mért 16,5 m külső széle.

8.§ (5). Büntetőpont

Mindkét büntetőterületen belül a kapuvonal középpontjától a kapuvonalra merőleges képzeletbeli egyenesre a kapuvonal belső szélétől 11 métert mérünk, és e távolság végpontját megjelöljük; ez a büntetőpont, amelynek átmérője 22 cm.

Mindkét büntetőpont középpontjától 9,15 méter sugarú körívet húzunk a büntetőterületen kívül, a kapuvonallal párhuzamos 16,5 méteres vonal között.

8.§ (6). Felezővonal, kezdőpont, kezdőkör

- a játéktéren keresztül felezővonalat kell húzni – ezáltal két térfél jön létre – az oldalvonalak felezőpontjait összekötve, a kapuvonalakkal párhuzamosan;
- a játéktér középpontját láthatóvá kell tenni egy 22-cm átmérőjű kezdőponttal;
- a kezdőpontot 9,15 m sugarú úgynevezett kezdőkörrel kell körülvenni.

8.§ (7). Sarokpont, saroktér (negyed körív), sarokrúd, sarokzászló

Az alap- és oldalvonalak találkozásainál lévő pontok a sarokpontok. E pontból a kapu- (alap-) és az oldalvonalak irányába 1-1 métert ki kell jelölni, és ezeket a játéktéren összekötve kapjuk meg a saroktért, az úgynevezett negyed körívet.

A sarokpontokban a játéktér talajába süllyesztett védőcsőbe 1,5 méter magas zászlórudat (sarokrúdat) kell elhelyezni.

A sarokrúdra kell rögzíteni a sarokzászlót. A zászlónak 0,4x0,4 méteres területűnek és jól látható színűnek kell lennie. A rúd (fa vagy műanyag) élmentes legyen, a teteje nem lehet hegyes.

Zászlótartó rudak a felezővonalaknál is helyezhetők el, de csak játéktéren kívül, az oldalvonalától – annak képzeletbeli meghosszabbításával – legalább 1 méter távolságra.

8.§ (8). Segédvonal (nem kötelezően előírt jelzés)

A szögletűrúgnál az előírt távolság könnyebb betartása érdekében a negyed körív külső szélétől a kapuvonallal párhuzamosan, de már a játéktéren kívül 9,15 méteres távolságot jelölhetünk ki, és ezt egy 0,4 méter hosszú vonallal megjelöljük; az így megjelölt vonalat segédvonalnak nevezzük.

8.§ (9). Labdafogó háló (ajánlott)

Elhelyezése a játéktéren kívül, a kapuvonallal párhuzamosan, a kapuvonaltól legalább 3,5 méter távolságra lehetséges. Ajánlott hosszúsága legalább 16 méter, magassága legalább 4 méter.

II. Fejezet

FUTSAL PÁLYÁK MINŐSÍTÉSE, AZ OSZTÁLYBA SOROLÁSA

9. §

Játéktérre vonatkozó általános előírások

(1) Játéktér kialakítása

A játéktér minden esetben téglalap alakú. A hosszának meg kell haladnia a szélességét.

- (2) **A játékeret határoló vonalak**
A játékeret jól látható vonalakkal kell határolni. A vonalak, ahhoz a területhez tartoznak, amit határolnak. A hosszabbik vonalakat oldalvonalnak, a rövidebbeket alapvonalnak nevezzük.
Minden vonalnak 8 cm szélesnek kell lennie.
A felezővonal két egyenlő részre osztja a játékeret.
Kezdőpontot a játéktér közepére kell festeni. A kezdőpont közepéből egy 3 m sugarú körívet kell húzni.
- (3) **A büntetőterület**
Mindkét kapuoszlop külső élétől egy-egy 6 méter sugarú negyed körívet kell megjelölni. A körívek kijelölését a kapuoszlopok külső élétől mért, a kapuvonalra merőleges 6 méter hosszú képzeletbeli egyenesek végpontjától kell megkezdeni a közelebbi oldalvonal irányába és egészen a kapuvonalig kell folytatni. A negyed körívek felső pontjait egy 3,16 méter hosszúságú, a kapuvonallal párhuzamos egyenessel kell összekötni. E vonalakkal és a kapuvonallal határolt területet büntetőterületnek nevezzük.
- (4) **Büntetőpont:**
Mindkét büntetőterületen belül egy büntetőpontot kell megjelölni 6 m-re a kapuvonal középpontjától a kapufák között és azoktól egyenlő távolságra.
- (5) **A második büntetőpont:**
Mindkét térfélen mindkét kapuoszloptól egyenlő távolságra a kapuvonaltól 10 m-re a játéktérre befelé egy jól látható jelet kell megjelölni. Ez a büntetőpont.
- (6) **Szöglet negyed körív:**
Minden sarokponttól egy 25 cm sugarú negyed körívet kell a játéktérre húzni.
A szögletvégpontokat innen kell elvégezni.
- (7) **A cserezóna:**
A cserezóna az oldalvonal mellett található, a cserepadok előtt. A játékosoknak ezen belül kell a cserét elvégezni.
A cserezónát a kispadok előtt kell kijelölni és 5 m szélesnek kell lennie. A cserezónát jelölő vonal egy 80 cm hosszú és 8 cm széles vonal, amely 40 cm-re húzódik be a játéktérre is ki azon kívülre.
A cserezónát a felezővonalától 5 m-re kell felfesteni. Az időmérőnek a felezővonalnál szabad kilátást kell biztosítani.
- (8) **A kapuk:**
A kapukat a kapuvonal közepére kell felállítani.
A kapuk két kapuoszlopból állnak és felül egy a kapuvonallal párhuzamos felsőléccel van összekötve.
A két kapuoszlop távolsága (belső élétől mérve!) 3 m, a keresztléc távolsága a kapuvonaltól 2 m. A kapukat a balesetek megelőzése érdekében rögzíteni kell, úgy hogy a helyéről ne tudjon elmozdulni.
A kapuoszlopok és a felsőléc szélessége 8 cm. A kapuhálók, nylonból, kenderből, jutából, illetve az International FA. Board által időről időre engedélyezett anyagból készülhet.
A hálókát ki kell feszíteni, hogy a kapust a mozgásban ne akadályozza.

- (9) **A játéktér felülete:**
A játéktér felületének simának kell lenni. Ajánlott fa, vagy műanyag borítású talaj. Beton vagy aszfalt nem engedélyezett.
- (10) **Az időmérő kötelességei:**
A tiszta játékidővel megrendezett mérkőzésen egy időmérő vesz részt. Tartózkodási helyük a két cserezőna közt van a felező vonalnál. Az időmérőt megfelelő időmérő és eredményjelző eszközökkel kell a szervező csapatnak ellátni. A játéktéren kívül az eredményjelző táblának alkalmasnak kell lenni a halmozott szabálytalanságok jelzésére és egyidejűleg több kiállítás idejének mérésére is alkalmasnak kell lennie.
- (11) **Belső kerítés, palánk, oldalfal**
a) A játéktér oldalvonalától legalább 1 m, a kapuk mögött 2 m távolságra, az egész játékteret megszakítás nélküli, összefüggő a néző felől legalább 1,2 m magas palánk vagy kerítés nehezítse meg a játéktérre való bejutást. Amennyiben palánk vagy kerítés nincsen, úgy a szervezők kordonnal és élő erővel kötelesek gondoskodni a nézők játéktérre történő bejutásának megakadályozásáról.

10. §

Első osztályú pálya

A csarnok létesítményre vonatkozó előírások

- (1) **Tájékoztató táblák**
a) A létesítmény közvetlen környékén – a létesítményen kívül a fő belépési helyeken (jól látható helyeken, távolról is megfelelően olvasható módon) tájékoztató táblákat kell elhelyezni (pl.: dohányzásra kijelölt hely, stb....).
b) A nézők magatartási szabályaira vonatkozó előírásokról, a tiltott tárgyak bevitelének jegyzékét írásos és grafikus formában, valamint, a hazai, illetve a vendégnézők, szektorok szerinti elhelyezéséről a szervező köteles a sportcsarnokon kívül, jól látható helyen tájékoztatást nyújtani.
- (2) **Bejárati kapu**
a) A létesítmény rendelkezik a nézőtér befogadó képességének megfelelő számú bejárati kapuval.
b) A vendégcsapat szurkolóinak külön kaput kell biztosítani.
c) A kiléptetésnél olyan szélességű kapuról kell gondoskodni, amely biztosítja a szurkolók gyors, biztonságos és akadálymentes távozását.
- (3) **A nézőtér**
a) A nézőteret a kaputól a szektorokig el kell látni tájékoztató jelzésekkel.
b) A létesítménynek legalább 200 ülőhellyel kell rendelkeznie.
c) A létesítmény befogadóképességének legkevesebb 10 %-át biztosítani kell kizárólag a vendégszurkolók számára a létesítmény elkülönített területén.

- d) A nézőtér burkolatát folyamatosan olyan állapotban kell tartani, hogy az balesetmentes legyen és annak felszedése, illetve a játéktérre történő bedobálása ne legyen lehetséges.
- e) A létesítményben bejáratot és ülőhelyeket kell a mozgáskorlátozottak és segítőik részére fenntartani.
- f) 200 nézőnként férfiakra 2 angol WC-t és 2 piszoárt, női nézőknek 1 angol WC-t kell biztosítani, melyekben lennie kell hideg vizes kézmosási, kéztörlési és/vagy kézszáritási lehetőségnek. Amennyiben nem biztosított a nézőszámhoz megfelelő számú WC, a sportcsarnokot csak annak megfelelő nézőszámra lehet hitelesíteni. A sportcsarnokban lehetőség szerint biztosítani kell WC-t a mozgáskorlátozottak számára.
- g) A vendégcsapat szurkolóinak külön szektort vagy szektorokat (a fentiek szerint) kell biztosítani, külön bejáratú kapuval és mellette lévő pénztárral.
- h) 30 főt meghaladó vendégnéző szám esetén BÜFÉ megnyitása a vendégszektorban kötelező.

(4) **Biztonságtechnikai előírások**

a) A mérkőzés biztonsági feltételeinek megteremtése érdekében a szervezők biztonsági szolgálatokat alkalmazhatnak, melynek a létszámát az MLSZ Biztonsági Szabályzata tartalmazza (3.6).

b) A létesítmény bejáratától (kapuktól) a nézőtérig (szektorokig) biztosítani kell a hazai- és vendégszurkolók elválasztását. Azokon a pályákon, ahol kerítés, illetve háló nem áll rendelkezésre, ott élő erővel és mobil eszközökkel kell a pályára történő bedobálást valamint a rendzavarást megakadályozni.

(5) **Hangosítás**

A létesítményen belül tartózkodók részére – a nézőtéri zaj mellett is - tisztán hallható, megfelelő erősségű tájékoztatást kell biztosítani a mérkőzéssel kapcsolatos eseményekről.

(6) **Időmérő berendezés**

a) Elektromos üzemeltetésűnek kell lennie, mutassa a mérkőzés időtartamát, eredményét.

(7) **Játékos öltöző**

Rendelkezik a sportlétesítmény legalább két zárható, fűthető, világítható játékos öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.

15 fő részére kell biztosítani ülőhelyet, a ruhásszekrényeket (fogasokat);

Közvetlenül az öltözőkből kell nyílítani a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 3 hideg - meleg vizes (süllyesztett) zuhanyzóállással, hideg - meleg vizes mosdó;

Közvetlenül az öltözőkből kell nyílítani WC helyiségeknek, benne 1 angol WC-vel és 1 piszoárral;

Ha a zuhanyzó közös, abban legalább 4 hideg-melegvizes zuhanyzóállásnak kell lenni;

(8) **Játékvezetői öltöző**

Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 1 db zárható, fűthető és kellően megvilágított játékvezetői öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás lehetősége.

A játékvezetők részére kijelölt öltözőben az alábbiakat kell biztosítani:

- a) 4 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast);
- b) 1 db íróasztalt, 2 székkal;
- c) közvetlenül az öltözőből kell nyílni a zuhanyzónak és az angol típusú WC-nek.

Ha nincs benne zuhanyozási (fürdési) lehetőség, akkor azt a csapatoktól különállóan kell biztosítani.

A sportszervezet köteles a játékvezetői öltözőben, vagy annak közelében - a csapatoktól és a nézőktől teljesen elzárt helyen a játékvezetők részére egy számítógépet vagy laptopot működő internet eléréssel (különböző méretű telefonok, tabletek ill. egyéb internet eléréssel rendelkező eszközök nem használhatóak) biztosítani a mérkőzések kezdete előtt egy órával, a mérkőzések befejezését követő egy óráig.

Amennyiben ez a helység olyan helyen található, ahová a nézőtéren keresztül lehet csak eljutni, abban az esetben a rendezőknek kell biztosítani a játékvezetők fenti helységbe történő be- és visszajutását.

A játéktérre és közvetlen környezetére vonatkozó előírások

(9) **Pálya**

a) A játéktér minden esetben téglalap alakú kell, hogy legyen. A hosszának meg kell haladnia a szélességét.

Hosszúsága: 40 m.

Szélessége: 20 m.

b) Az alábbi eltérések elfogadhatóak:

Hosszúsága: 38m

legfeljebb 42 m

Szélessége: 18 m

legfeljebb 22 m

(10)-Az elektronikus eredményjelzőn kell jelezni a hátralévő játékidőt, a félidőket, a gólokat és a halmozott szabálytalanságokat. Amennyiben az elektronikus eredményjelző nem működik vagy azon nincsen lehetőség a halmozott szabálytalanságok jelzésére, úgy az időmérő asztalon kell elhelyezni egy, a halmozott szabálytalanságok jelzésére alkalmas eszközt.

(11) **Cserepadok**

a) A cserepadokat azonos oldalon, a cserezónával megegyező helyen az oldalvonal mellett, a felezővonalától 5 m-re kell elhelyezni.

b) A kispadnak legalább 8 méter hosszúnak kell lennie, vagy 12 db széket kell elhelyezni.

- (12) a) 1 db kamerával történő közvetítéshez megfelelő közvetítő állványt kell biztosítani.
- b) A sajtó képviselőinek, páholszerűen kialakított 3 db közvetítő helyet kell kialakítani, ahonnan a mérkőzés eseményei jól láthatóan nyomon követhetők.

(12/A) Kereskedelmi célú hirdetések a játéktér körül

- a) A cserezónában az oldalvonalaktól 1 m-re hirdetés elhelyezése tilos.
- b) Semmilyen függőleges hirdetés nem lehet sem a kapuhálón, sem a kapuhálók körüli egyméteres területen.

Egyéb szolgáltatások

(13) Tudósítók munkájának biztosítása

Legalább három asztalt és három széket kell biztosítani olyan helyen, ahonnan a mérkőzés eseményei jól láthatóan nyomon követhetők.

- a) 1 db kamerával történő közvetítéshez megfelelő közvetítő állvány biztosítása.
- b) A sajtó képviselőinek, páholszerűen kialakított 3 db közvetítő helyet kell kialakítani, ahonnan a mérkőzés eseményei jól láthatóan nyomon követhetők.

11. §

Másodosztályú pálya

A csarnokra, létesítményre vonatkozó előírások

(1) Tájékoztató táblák

A nézők magatartási szabályaira vonatkozó előírásokról, a tiltott tárgyak bevitelének jegyzékéről, valamint, a hazai, illetve a vendégnézők, szektorok szerinti elhelyezéséről a szervező köteles a sportcsarnokon kívül, jól látható helyen tájékoztatást nyújtani.

Bejárati kapu

- a) A létesítmény rendelkezik a nézőtér befogadó képességének megfelelő számú bejárati kapuval.
- b) A kiléptetésnél olyan szélességű kapuról kell gondoskodni, amely biztosítja a szurkolók gyors, biztonságos és akadálymentes távozását.

(2) A nézőtér

A létesítménynek legalább 50 ülőhellyel kell rendelkeznie.

A létesítmény befogadóképességének legkevesebb 10 %-át biztosítani kell kizárólag a vendégszurkolók számára a létesítmény elkülönített területén.

50 nézőnként férfiaknak 1 angol WC-t és 1 piszoárt, női nézőknek 1 angol WC-t kell biztosítani, melyekben lennie kell hideg vizes kézmosási, kéztörlési

és/vagy kézsárítási lehetőségnek. Amennyiben nem biztosított a nézőszámhoz megfelelő számú WC, a sportcsarnokot csak annak megfelelő nézőszámra lehet hitelesíteni. A sportcsarnokban (teremben) lehetőség szerint biztosítani kell WC-t a mozgáskorlátozottak számára.

A nézőtér burkolatát folyamatosan olyan állapotban kell tartani, hogy az balesetmentes legyen és annak felszedése, illetve a játéktérre történő bedobálása ne legyen lehetséges.

Vendégnéző esetén BÜFÉ megnyitása a vendégszektorban kötelező.

(3) **Biztonságtechnikai előírások**

A létesítmény bejáratától (kapuktól) a nézőtérig (szektorokig) biztosítani kell a hazai- és vendégszurkolók elválasztását.

(4) **Időmérő berendezés**

Nem kötelező.

(5) **Játékos öltöző**

Rendelkezik a sportlétesítmény legalább két zárható, fűthető, világítható játékos öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.

15 fő részére kell biztosítani ülőhelyet, a ruhásszekrényeket (fogasokat);

Közvetlenül az öltözőkből kell nyílni a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 3 hideg - meleg vizes (süllyesztett) zuhanyzóállással, hideg - meleg vizes mosdó;

Közvetlenül az öltözőkből kell nyílni WC helyiségeknek, benne 1 angol WC-vel és 1 piszoárral;

Ha a zuhanyzó közös, abban legalább 4 hideg-melegvizes zuhanyzóállásnak kell lenni;

(6) **Játékvezetői öltöző**

Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 1 db zárható, fűthető és kellően megvilágított játékvezetői öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás lehetősége.

A játékvezetők részére kijelölt öltözőben az alábbiakat kell biztosítani:

a) 4 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast);

b) 1 db íróasztalt, 2 székkal;

c) közvetlenül az öltözőből kell nyílni a zuhanyzónak és az angol típusú WC-nek.

Ha nincs benne zuhanyozási (fürdési) lehetőség, akkor azt a csapatoktól különállóan kell biztosítani.

A sportszervezet köteles a játékvezetői öltözőben, vagy annak közelében - a csapatoktól és a nézőktől teljesen elzárt helyen a játékvezetők részére egy számítógépet vagy laptopot működő internet eléréssel (különböző méretű telefonok, tabletek ill. egyéb internet eléréssel rendelkező eszközök nem használhatóak) biztosítani a mérkőzések kezdete előtt egy órával, a mérkőzések befejezését követő egy óráig.

Amennyiben ez a helység olyan helyen található, ahová a nézőtérre keresztül lehet csak eljutni, abban az esetben a rendezőknek kell biztosítani a játékvezetők fenti helységbe történő be- és visszajutását.

A játéktérre és közvetlen környezetére vonatkozó előírások

- (7) **Futsal pálya**
- a) A játéktér minden esetben téglalap alakú kell, hogy legyen. A hosszának meg kell haladnia a szélességét.
- Hosszúsága (oldalvonal): legalább 30 m.
legfeljebb 42 m
- Szélessége (kapuvonal): legalább 16 m.
legfeljebb 25 m
- (8) **Időmérő asztal**
- a) Az időmérő és a harmadik játékvezető részére külön asztalt és 2 db széket szükséges biztosítani a felező vonalnál.
- b) Az időmérő asztalon el kell helyezni a halmozott szabálytalanságok jelzésére alkalmas eszközt, amely kiváltható az elektromos eredményjelzőn való megjeleníthetőséggel.
- (9) **Cserepadok**
- a) A cserepadokat azonos oldalon, a cserezónával megegyező helyen az oldalvonal mellett, a felezővonalától 5 m-re kell elhelyezni.
- b) A kispadnak legalább 8 méter hosszúnak kell lennie, vagy 12 db széket kell elhelyezni.
- (10) **Kereskedelmi célú hirdetések a játéktér körül**
- a) A cserezónában az oldalvonalaktól 1 m-re hirdetés elhelyezése tilos.
- b) Semmilyen függőleges hirdetés nem lehet sem a kapuhálón, sem a kapuhálók körüli egyméteres területen.

III. Fejezet

Az MLSZ HITELESÍTÉSI SZABÁLYAI

12. §

Alkalmazási terület

E szabályokat kell alkalmazni:

A Magyar Labdarúgó Szövetség által szervezett nagypályás és futsal bajnokságban szereplő sportszervezetek pályáinak hitelesítési eljárása során.

A hitelesítés általános feltételei és a létesítmények osztályba sorolása

- (1) A labdarúgó pályákat minden bajnoki évben hitelesíteni és osztályba sorolni kell. Valamennyi pálya kapcsán a hitelesítés akkor kezdhető meg, ha előtte a sportlétesítményeket biztonságtechnikai szempontból a rendőrség, a tűzoltóság, a katasztrófavédelem és a mentőszolgálat, valamint a tulajdonos (üzemeltető) ellenőrizte és azt a sportrendezvény megtartására alkalmasnak minősítette, ezen felül az egészségügyi követelményeket az ÁNTSZ megfelelőnek minősítette valamint a kiürítési és menekülési tervnek a megléte és az ezeket igazoló dokumentumok a sportszervezet birtokában vannak.

Ennek hiányában a hitelesítés nem kezdhető meg!

- (2) Abban az esetben, ha a hitelesített létesítményben a létesítmény tulajdonosa vagy a bérlő, illetve a létesítmény használója a bajnoki év közben olyan változtatásokat végeztet, amelyek kapcsolatosak a játéktérrel illetve az öltözőkkel, köteles kérni a létesítmény újra hitelesítését.
- (3) Meglévő sportlétesítmények korszerűsítése vagy újak építése akkor engedélyezhető, ha
 - a) az építési terv tartalmazza a szabályzatban a megfelelő osztályba soroláshoz szükséges valamennyi feltételt;
 - b) megfelel a környezet és természetvédelmi követelményeknek;
 - c) megfelel az építési és egészségügyi előírásoknak;
 - d) figyelembe veszi a biztonságtechnikai előírásokat, különös tekintettel a nézők biztonságos elhelyezésére;
 - e) a fogyatékos nézők számára biztosítja az akadálymentes használatot.
- (4) A hitelesítést végző szervezeti egységnek a hitelesítés időpontjáról az 1. sz. melléklet szerint értesítést kell küldeni a sportszervezetek részére, melyben fel vannak sorolva a hitelesítés feltételei.
- (5) A hitelesítést végző(k)nek a 2. sz. melléklet szerinti Hitelesítési jegyzőkönyvet kell készíteni, melyből:
 - egy példányt a létesítményben;
 - egy példányt az MLSZ hitelesítést végző szervezeti egységnél kell tartani.

- (6) A hitelesítési díj és az utazási költség a pályatulajdonost vagy a bérlőjét, illetve a pálya állandó használóját terhelik. A hitelesítési díj mindenkor az MLSZ hatályos Díjfizetési rend szerint fizetendő.
- (7) Az év közben végrehajtott hitelesítés költségei is a pályatulajdonost, vagy a bérlőjét, illetve a pálya állandó használóját terhelik.
- (8) Valamennyi az NB I. és NB II. osztályú bajnokságban szereplő sportszervezetek pályáinak hitelesítését az MLSZ, az alacsonyabb osztályú bajnokságokban szereplőket a megyei szervezetek egysége hitelesítik.
- (9) A mérkőzésre kijelölt játékvezető a hitelesítést és az osztályba sorolást nem minősítheti, nem változtathatja meg, észrevételeit a játékvezetői jelentésben kell megtennie. Jogköre csak arra hatalmazza fel, hogy a játéktér és felszerelése a mérkőzés időpontjában játékra alkalmas-e vagy sem.

13. §

A nagypályás labdarúgó pályák méretei, a pályák mérésének módszere

- (1) Valamennyi mért értéket a 2. sz. melléklet szerint kell rögzíteni.

A nemzetközi szintű és az I. osztályú pálya méret: 105 x 68 m.

A II. osztályú pályák mérete:

**105 m hosszú
68 m széles**

III-V. osztályú pályák mérete:

**Hossza: 95 m - 110 m-ig
Szélessége: 50 m - 75 m-ig**

A pálya hosszát mindkét oldalon le kell mérni. A mérést úgy kell elvégezni, hogy az egyik térfélen az alapvonal és az oldalvonal találkozásánál az alapvonal külső széléhez kell illeszteni a mérőszalag „0” értékét. Az oldalvonal mentén haladva a felező vonal közepéig mérünk, itt leolvassuk a mért értéket, majd a másik térfél hosszát úgy mérjük, hogy a felező vonal közepére illesztjük a mérőszalag „0” értékét és az oldalvonalon tovább haladva a másik alapvonal külső szélénél mért értéket leolvassuk. A két mért érték között eltérés nem lehet.

Az így összeadott értékek adják a pálya hosszát.

Ezt a mérést a másik oldalvonal mentén is el kell végezni.

A pálya szélességét mindkét oldalon le kell mérni. A mérést úgy kell elvégezni, hogy az egyik térfélen az alapvonal és az oldalvonal találkozásánál a mérőszalag „0” értékét az oldalvonal külső széléhez illesztjük, majd az alapvonal mentén haladva a kapu hozzánk közelebbi kapuoszlopának belső érintőjéig mért értéket leolvassuk.

A másik (eddig távolabbi) kapuoszlop belső érintőjéhez illesztjük a mérőszalag „0” értékét, majd innen az alapvonalon tovább haladva az oldalvonal külső szélénél leolvassuk a mért értéket. A két mért érték között eltérés nem lehet.

A kapu szélességének méretét (7,32 m) hozzáadjuk a két mért értékhez, ez adja meg a pálya szélességének méretét.

Ezt a mérést a másik alapvonal mentén is el kell végezni.

(2) **Kapuk:**

Helye: mindkét kapuvonal közepén kell elhelyezni (szimmetrikusan).

Mérete: a kapuoszlopok belső érintője közti vízszintes távolság 7,32 m, a keresztlécek alsó érintője és a gólvonal pályaszintje közötti függőleges távolság 2,44 m;

Anyaga: I - III. osztály: A kapu elemeinek alumíniumból vagy más hasonló anyagból kell készülnie.

IV - VI. osztály: A kapu elemeinek alumíniumból, fémből vagy fából, vagy más hasonló anyagból kell készülnie.

Színe: fehér

Formája: kör alakúnak, lekerekítettnek vagy elliptikusnak kell lennie; a kapuoszlopok és a keresztlécek szélességének, vastagságának illetve külső átmérőjének (ide tartozik az ovális legnagyobb átmérője is) azonosnak kell lenni, melynek értéke 12 cm.

Rögzítése: a legalább 0,8 - 0,9 m-es mélységben függőlegesen, betonba ágyazva, vagy betonba ágyazott védőcsőbe (első és második osztályba sorolt pályáknál csak így lehet) kell elhelyezni, utóbbi esetben a függőleges irányú rögzítést kiékeléssel kell biztosítani;

Szélességüket a két kapuoszlop belső érintője közötti kell megmérni oly módon, hogy a mérőszalag „0” értékét az egyik kapuoszlop tövénél a földre helyezve a belső érintőhöz illesztjük, majd a kapuvonalon haladva a másik kapuoszlop belső érintőjénél leolvassuk a mért értéket.

A magasság méréséhez egy 2,44 m magas rúddal kell a csapatoknak rendelkeznie. Ezzel kell a magasságot a két kapuoszlop mellett, illetve a kapu közepén megmérni.

A kapuhálók, nylonból, kenderből, jutából, illetve az International FA. Board által időről időre engedélyezett anyagból készülhet.

A hálókát ki kell kifeszíteni, hogy a kapust a mozgásban ne akadályozza.

(3) **A kapuelőtér**

Az alapvonalon a kapuoszlopok belső élétől az oldalvonalak irányába mért és megjelölt 5,5 m-es távolság, az innen a játéktér irányába húzott 5,5 m-es vonalak és az ezeket összekötő, az alapvonallal párhuzamos vonal által határolt terület a kapuelőtér.

A mérést úgy kell elvégezni, hogy az alapvonalon (a kapuk közötti rész neve kapuvonal) először az egyik kapuoszlop belső éléhez kell illeszteni a mérőszalag „0” értékét, majd az oldalvonal irányába 5,5 m-es távolságot kell mérni. Ettől a ponttól az alapvonal külső szélétől a játéktér irányába 5,5 m-t kell mérni. A másik kapuoszloptól ugyanilyen méréssel kell a kapuelőtér méretét ellenőrizni.

(4) **Büntető terület, büntetőpont**

Az alapvonalon a kapuoszlopok belső élétől az oldalvonalak irányába mért és megjelölt 16,5 m-es távolság, az innen a játéktér irányába húzott 16,5 m-es vonalak és az ezeket összekötő, az alapvonallal párhuzamos vonal által határolt terület a büntetőterület.

A mérést úgy kell elvégezni, hogy az alapvonalon először az egyik kapuoszlop belső éléhez kell illeszteni a mérőszalag „0” értékét, majd az oldalvonal irányába 16,5 m-es távolságot kell mérni. Ettől a ponttól az alapvonal külső szélétől a játéktér irányába 16,5 m-t kell mérni. A másik kapuoszloptól ugyanilyen méréssel kell a büntetőterület méretét ellenőrizni.

Mindkét büntetőterületen belül a kapuvonal középpontjától a kapuvonalra merőleges képzeletbeli egyenesen a kapuvonal belső szélétől 11 m-re levő pont a büntetőpont.

A mérést úgy kell elvégezni, hogy a kapuvonal középpontjának és a kapuvonal belső szélének találkozási pontjához illesztjük a mérőszalag „0” értékét és innen 11 m-t mérünk mindkét büntetőterületen belül a játéktér irányába és ezeknél a végpontoknál levő pontok a büntetőpontok.

Itt egy - egy 22 cm átmérőjű pontnak kell lennie.

Mindkét büntetőpont középpontjától 9,15 m sugarú körívet kell húzni a büntetőterületen kívül, a kapuvonallal párhuzamos 16,5 m-es vonal között.

Ezt az ívet úgy kell mérni, hogy a mérőszalag „0” értékét a büntetőpont közepére illesztjük, majd a 9,15 m jelzésnél a jel és az alapvonallal párhuzamos, onnan 16,5 m távolságra levő vonal találkozásától a vonal büntetőterületen kívül levő oldalán kell követni a felfestett körívet.

(5) **Felezővonal, kezdőpont, kezdőkör**

A játéktéren keresztül felezővonalat kell húzni, az oldalvonalak felezőpontjait összekötve, a kapuvonalakkal párhuzamosan (ez által két térfél jön létre); A játéktér középpontját láthatóvá kell tenni egy 22 cm átmérőjű kezdőponttal; ezt 9,15 m sugarú, un. kezdőkörrel kell körül venni;

A felezővonal helyének mérését úgy kell elvégezni, hogy mindkét oldalvonal hosszát meg kell felezni, majd ezeket a pontokat össze kell kötni. Amennyiben a felfestett felezővonal ezt a vonalat fedi, akkor megfelelő helyen van.

A kezdőpont helyének mérését és kijelölését a felezővonal oldalvonalak közötti távolságának megfelezésével ellenőrizhetjük. E szerint a mérőszalag „0” értékét a felezővonal és az oldalvonal találkozásánál, az oldalvonalak külső szélénél mért távolság megfelezésével jelölhető ki. Itt egy 22 cm átmérőjű körnek kell lennie.

A kezdőkör mérését úgy kell elvégezni, hogy a mérőszalag „0” értékét a kezdőkör közepére illesztjük. A 9,15 méteres jelnél ellenőrizzük, hogy a jel alatt fut - e körbe a kezdőkör vonalának külső széle. Amennyiben fedés tapasztalható, akkor a kezdőkör jól van felfestve.

- (6) **Sarokpont, saroktér(negyed körív), sarokrúd, sarokzászló**
A sarokív sugarának mérete 1 m.
A zászlónak 0,4 x 0,4 méteresnek és jól látható színűnek kell lennie.
A rúd (fa vagy műanyag) él mentes legyen, a teteje nem lehet hegyes.
A felezővonalaknál is helyezhetnek el zászlót tartó rudakat, de csak a játéktéren kívül, az oldalvonalától legalább 1 m-re.
A négy sarokpont az oldal és alapvonalak találkozásánál helyezkedik el.
A sarokív mérését úgy kell elvégezni, hogy a mérőszalag „0” értékét az oldal és az alapvonal találkozásának külső széléhez illesztjük, és innen a mérőszalag 1 m - es jelzésénél kezdünk el ívet rajzolni a játéktér belsején belül. Amennyiben a körív fedi a felfestett ívet, akkor van jó helyen a sarokív felfestése.
A sarokzászlók mérete a mérőszalaggal ellenőrizhető.
- (7) **Segédvonal (Nem kötelezően előírt jelzés)**
Szöglettrügásnál az előírt távolság könnyebb betartása érdekében a negyed körívtől a kapuvonallal párhuzamosan, de már a játéktéren kívül 9,15 m távolságot jelölhetünk ki és ezt egy 0,4 m vonallal megjelöljük; az így megjelölt vonalat segédvonalnak nevezzük;
A segédvonal helyének mérését úgy kell elvégezni, hogy a negyed körív alapvonalal való találkozásának külső széléhez illesztjük a mérőszalag „0” értékét, majd az alapvonal mentén mérünk 9,15 m-t a kapu irányába. Innen a játéktéren kívül lehet felfesteni a 0,4 m-es jelet.
- (8) **Kispadok**
Helye: azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között a felezővonal közelében, az oldalvonalától a kispad eleje közti távolság legalább 3 m kell, hogy legyen;
- (9) **Technikai zóna**
A kispadok oldalaitól 1-1 méterre oldalirányban, a pálya oldalvonalától 1 m-re jelzővonalat kell felfesteni a mérkőzés alatti szabad edzői mozgás biztosítására;
A vonalazást kb. 1,4 m hosszúságú megszakításokkal kell kijelölni;
A technikai zóna mérését úgy kell végezni, hogy a mérőszalag „0” értékét a kispad külső oldallapjához illesztjük, onnan az 1 m jelnél kell lennie a zónát jelző vonalnak.
Az 1, 4 m-es szaggatott vonalak esetében a mérőszalag „0” értékét a vonalak egyik végéhez illesztjük, majd a másik végénél leolvassuk a mutatott értéket. Ennek körülbelül kell megfelelnie az 1,4 m értéknek.

(10) **A belső kerítés és az alap, - illetve oldalvonal közötti távolság**

A belső kerítés és az alapvonal közötti távolságnak legalább 5 m-nek kell lennie.

A belső kerítés és az oldalvonal közötti távolságnak legalább 3 m-nek kell lennie.

Ott, ahol nincs belső kerítés, ott a legközelebbi építmény (lelátó) távolságának el kell érnie a 3 m távolságot.

Az ehhez szükséges mérést úgy kell elvégezni, hogy a mérőszalag „0” értékét az alap, - illetve oldalvonal külső széléhez illesztjük, majd 3, illetve 5 m értéknél megjelöljük. Amennyiben az így lemért terület üres, akkor a pálya ennek a követelménynek megfelel (kivétel az MLSZ marketing kézikönyvében szereplő hirdetések).

14. §

A Futsal pályák méretei, a pályák mérésének módszere

(1) Valamennyi mért értéket a 2. számú melléklet szerint kell rögzíteni.

Az I. osztályú pályák mérete:

40 m hosszú, eltérés lehet + - 2m
20 m széles, eltérés lehet + 2 m

A II. osztályú pályák mérete:

minimum 30 m hosszú
legfeljebb 42 m hosszú
minimum 16 m széles
legfeljebb 25 m széles

A játéktér hosszát mindkét oldalon le kell mérni. A mérést úgy kell elvégezni, hogy az egyik térfélen az alapvonal és az oldalvonal találkozásánál az alapvonal külső széléhez kell illeszteni a mérőszalag „0” értékét. Az oldalvonal mentén haladva a felező vonal közepéig mérünk, itt leolvassuk a mért értéket, majd a másik térfél hosszát úgy mérjük, hogy a felező vonal közepére illesztjük a mérőszalag „0” értékét és az oldalvonalon tovább haladva a másik alapvonal külső szélénél mért értéket leolvassuk. A két mért érték között eltérés nem lehet.

Az így összeadott értékek adják a pálya hosszát.

Ezt a mérést a másik oldalvonal mentén is el kell végezni.

A játéktér szélességét mindkét oldalon le kell mérni. A mérést úgy kell elvégezni, hogy az egyik térfélen az alapvonal és az oldalvonal találkozásánál a mérőszalag „0” értékét az oldalvonal külső széléhez illesztjük, majd az alapvonal mentén haladva a túloldali oldalvonal külső szélénél a mért értéket leolvassuk.

Ezt a mérést a másik alapvonal mentén is el kell végezni.

(2) **Futsal kapuk**

Helye: mindkét kapuvonal közepén kell elhelyezni (szimmetrikusan), azt a függőlegesen beállított oszlop-párt, melyet fent a talajjal párhuzamos keresztléc köt össze, és azok egyenlő távolságra vannak a pálya sarkaitól;

Mérete: a kapuoszlopok belső érintője közti vízszintes távolság 3 m, a keresztlécek alsó érintője és a gólvonal pályaszintje közötti függőleges távolság 2 m;

Anyaga: fa, acélcső, alumíniumcső lehet

Színe: fehér, fekete-fehér lehet

Formája: négyzet, téglalap, kör vagy ovális;

a kapuoszlopok és a keresztlécek szélességének, vastagságának illetve külső átmérőjének (ide tartozik az ovális legnagyobb átmérője is) azonosnak kell lenni, melynek értéke 8 cm.

Rögzítése: a kapukat úgy kell rögzíteni, hogy azok biztonságosan álljanak még akkor is, ha játék közben, vagy egyéb körülmények miatt olyan erőhatás éri, amely során baleset következhetne be.

A kapuoszlopokat (kapufákat) a keresztléceket fehér, fekete-fehér színű, tartós minőségű festékekkel kell lefesteni úgy, hogy az a bajnoki évben végig hiánymentes maradjon;

A kapuhálók, nylonból, kenderből, jutából, illetve az International FA. Board által időről időre engedélyezett anyagból készülhet.

A hálókat ki kell kifeszíteni, hogy a kapust a mozgásban ne akadályozza.

Szélességüket a két kapuoszlop belső érintője közötti kell megmérni oly módon, hogy a mérőszalag „0” értékét az egyik kapuoszlop tövénél a földre helyezve a belső érintőhöz illesztjük, majd a kapuvonalon haladva a másik kapuoszlop belső érintőjénél leolvassuk a mért értéket.

A magasság méréséhez egy 2 m magas rúddal kell a csapatoknak rendelkeznie. Ezzel kell a magasságot a két kapuoszlop és a keresztléc (felső kapufa) találkozásánál, illetve a kapu közepén megmérni.

(3) **Büntető terület, büntetőpont**

Az alapvonalon a kapuoszlopok belső élétől az oldalvonalak irányába mért és megjelölt 6 m-es távolság, a kapuoszlopok külső élétől merőlegesen a játéktér irányába mért 6 m-es távolság, ezt a két pontot összekötő az alapvonallal párhuzamosan futó egyenes vonal, és ennek a vonalnak a két végződését az alapvonalon megjelölt 6-6 m-es távolságot összekötő szabályos körívek által határolt terület a büntetőterület.

Az ellenőrzéshez a mérést úgy kell elvégezni, hogy az alapvonalon először az egyik kapuoszlop belső éléhez kell illeszteni a mérőszalag „0” értékét, majd az oldalvonal irányába 6 m-es távolságot kell mérni. Ennek a kapuoszlopnak a külső élétől az alapvonalra merő legesen ki kell mérni a 6 m-es távolságot. A két pontot szabályos körívnek kell összekötnie. Ezt úgy mérjük, hogy a kapuoszlop tövéhez illesztjük és itt rögzítjük a mérőszalag „0” értékét és a 6 m-es jelet a köríven végigvezetjük. Amennyiben a 6 m-es jel végig lefedi a körívet, akkor a körív mérete megfelelő.

A másik kapuoszloptól ugyanezzel a módszerrel kell ellenőrizni a körívet.

A köríveket összekötő, az alapvonallal párhuzamosan futó egyenest úgy mérjük, hogy az egyik kapuoszlop és az alapvonal metszéspontjától a játéktér irányába mért merőleges vonalon kimérünk 6m - t.

A pálya másik ténfelén levő büntetőterületet hasonlóan kell ellenőrizni.

A köríveket összekötő egyenes közepén kell jelölni a nagybüntető pontját.

Ezt úgy mérjük, hogy a kapuvonal kapuoszlopok által határolt távolságát megfelezzük, majd erre a pontra helyezzük a mérőszalag „0” értékét. A pálya irányába mért merőleges vonalon kijelöljük a 6 m- t, és itt kell lennie a büntető pontnak (nagybüntető).

Itt egy 10 cm átmérőjű pontnak kell lennie.

A második büntető (kisbüntető) pontja a pálya hossz tengelyén helyezkedik el mindkét térfélen.

Helyük a kapuoszlopok közötti felező távolság és a kapuvonal metszéspontjától a játéktér irányába mért merőleges vonalon mért 10 m.

Itt egy 10 cm átmérőjű pontnak kell lennie.

Ezt úgy mérjük, hogy a kapuvonal kapuoszlopok által határolt távolságát megfelezzük, majd erre a pontra helyezzük a mérőszalag „0” értékét.

A pályairányába mért merőleges vonalon kijelöljük a 10 m-t, és itt kell lennie a kisbüntető pontnak.

(4) **Felezővonal, kezdőpont, kezdőkör**

A játéktéren keresztül felezővonalat kell húzni, az oldalvonalak felezőpontjait összekötve, a kapuvonalakkal párhuzamosan (ez által két térfél jön létre);

A játéktér középpontját láthatóvá kell tenni egy 10 cm átmérőjű kezdőponttal;

ezt 3 m sugarú, ún. kezdőkörrel kell körül venni;

A felezővonal helyének mérését úgy kell elvégezni, hogy mindkét oldalvonal hosszát meg kell felezni, majd ezeket a pontokat össze kell kötni. Amennyiben a felfestett felezővonal ezt a vonalat fedi, akkor megfelelő helyen van.

A kezdőpont helyének mérését és kijelölését a felezővonal oldalvonalak közötti távolságának megfelezésével ellenőrizhetjük. E szerint a mérőszalag „0” értékét a felezővonal és az oldalvonal találkozásánál, az oldalvonalak külső szélénél mért távolság megfelezésével jelölhető ki. Itt egy 10 cm átmérőjű körnek kell lennie.

A kezdőkör mérését úgy kell elvégezni, hogy a mérőszalag „0” értékét a kezdőkör közepére illesztjük. A 3 méteres jelnél ellenőrizzük, hogy a jel alatt fut-e körbe a kezdőkör vonalának külső szélé. Amennyiben fedés tapasztalható, akkor a kezdőkör jól van felfestve.

(5) **Sarokpont, saroktér (negyed körív),**

A sarokív sugarának mérete 0,25 m.

A négy sarokpont az oldal és alapvonalak találkozásánál helyezkedik el.

A sarokív mérését úgy kell elvégezni, hogy a mérőszalag „0” értékét az oldal és az alapvonal találkozásának külső széléhez illesztjük, és innen a mérőszalag 25 cm - es jelzésénél kezdünk el ívet rajzolni a játéktér belsején belül. Amennyiben a körív fedi a felfestett ívet, akkor jó helyen van a sarokív felfestése.

(6) **Segédvonalak**

A szögletűrúgások és a büntetőrúgások elvégzésekor a kisegítővonalak jelölik azt a legközelebbi pontot, ahol az ellenfél játékosa elhelyezkedhet.

Segédvonalak jelzik azt a vonalszakaszt is, amelyen belül szabályos a csapatok cserejátékosainak a pályára lépése és a lecserélt játékosok pályaelhagyása.

A szögletűrúgásoknál használt kisegítő vonalat az alapvonal játéktéren kívüli részére kell felfesteni, illetve jelölni. Távolsága az alapvonal és az oldalvonal találkozásánál, az oldalvonal külső élétől a közelebbi kapuoszlop irányába mért 5 m-es távolság mindkét oldalon és mindkét térfélen.

Ennek mérése úgy történik, hogy a mérőszalag „0” értékét az alapvonal és az oldalvonal találkozásánál az oldalvonal külső éléhez illesztjük, majd a közelebbi kapuoszlop irányába mérünk 5 m-t.

Ezt a mérést a másik oldalon és a másik térfélen is el kell végezni.

A második büntető (kisbüntető) jeltől az oldalvonalak irányába, az alapvonallal párhuzamosan 5-5 m-re kell felfesteni, illetve jelölni a kisegítő vonalakat mindkét térfélen.

Ennek mérése úgy történik, hogy a mérőszalag „0” értékét a büntető pontjának külső érintőjéhez helyezzük, majd az oldalvonal irányába mérünk 5 m-t. Ezt a mérést a másik irányba és a másik térfélen is el kell végezni.

A cserék lebonyolításának a helyét szintén kisegítő vonalak alkalmazásával szabályozzuk. A cserezónát jelölő vonal 2x40 cm hosszú és 8 cm széles vonal, amely 40 cm-re húzódik be a játéktérre és azon kívül is.

Ennek a szakasznak a helye a felező vonaltól a kispadokkal azonos oldalon levő szakasz, amely mindkét térfél irányába mért 5 m-től indul és 5 m a mérete.

Ennek a mérése úgy történik, hogy a mérőszalag „0” értékét a felezővonal és az oldalvonal találkozásánál a felezővonal közepére helyezzük, az alapvonalak irányába 5-5 m-t mérünk, majd a jel külső szélétől további 5m-t mérünk ki.

(7) **Kispadok**

Helye: azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között a felezővonal közelében, onnan legalább 6 m-re kell hogy legyen, úgy kell elhelyezni, hogy mélységben a technikai zónán belül legyen, amely az oldalvonalától legalább 0,75 m-re helyezkedhet el.

A kispad szélessége 8 m. Ezt úgy mérjük, hogy a mérőszalag „0” értékét a kispad széléhez illesztjük, majd innen mérünk 8 m-t.

(8) **Technikai zóna**

A kispadok oldalaitól 1-1méterre oldalirányban, a pálya oldalvonalától 0,75 m-re jelzővonalat kell felfesteni a mérkőzés alatti szabad edzői mozgás és cserék lebonyolítására.

A vonalazást folyamatos vonallal kell kijelölni;

A technikai zóna mérését úgy kell végezni, hogy a mérőszalag „0” értékét a kispad külső oldallapjához illesztjük, onnan az 1 m jelnél kell lennie a zónát jelző vonalnak mindkét irányban.

Az oldalvonal és a technikai zóna közötti 0,75 m-es távolságot úgy mérjük, hogy a mérőszalag „0” értékét a technikai zóna vonalának külső széléhez illesztjük, ekkor a 0,75 m-es értéknél kell lennie az oldalvonal külső szélének.

(9) **Belső kerítés**

A játéktér oldalvonalától legalább 1 m, a kapuk mögött 2 m távolságra, az egész játéktér megszakítás nélküli, összefüggő a néző felől legalább 1,2 m magas palánkkal vagy kerítéssel kell ellátni, ami nehezítse meg a játéktérre való bejutást.

Ennek mérése úgy történik, hogy a mérőszalag „0” értékét az oldal, illetve az alapvonal külső széléhez illesztjük, majd az oldal, illetve alapvonal távolságnak megfelelő értéknél leolvassuk a mérőszalag által mutatott értéket. Amennyiben a megkövetelt értéket, vagy annál többet mutat, akkor megfelel a követelményeknek.

1. sz. melléklet

Értesítés pályahitelesítésről

.....
sportszervezet elnökének

Tárgy: a pálya és létesítmény hitelesítésének időpontja

Tisztelt Elnök Asszony/ Úr!

Az MLSZ/20.. (.....) határozata értelmében a pályákat és a hozzá kapcsolódó létesítményeket minden évben az új bajnokság (az őszi szezon) megkezdése előtt, (vagy ha azt megelőzi főtáblára jutott csapatok Magyar Kupa mérkőzése) hitelesíteni és osztályba sorolni kell. Az erre vonatkozó előírások megtalálhatók a Létesítményi előírások és mérkőzésrendezési szabályzat fejezetben.

Értesítem, hogy a hitelesítést 20..... __ . __. tartjuk.

Az I – VI. osztályú csapatoknál a hitelesítés akkor kezdhető meg, ha előtte a sportlétesítményeket biztonságtechnikai szempontból a rendőrség, a tűzoltóság, katasztrófavédelem, a mentőszolgálat és a tulajdonos (üzemeltető) közösen ellenőrizte és az ezt igazoló dokumentumokat a hitelesítést végző személynek átadták. Ennek hiányában a hitelesítés nem kezdhető meg.

Az ellenőrzés megszervezése, összehangolása a sportlétesítmény üzemeltetőjének a feladata.

A hitelesítés helyszínen történő elvégzésének feltételei:

A sportszervezet bélyegzővel és aláírási joggal ellátott képviselőjének jelenléte;

A biztonságtechnikai bejárás felvett jegyzőkönyv(ek);

A játéktér mérkőzésre kész állapotra van előkészítve;

50 m-es mérőszalag;

2, 44 m-es mérőléc;

A létesítmény helyszínrajza vagy helyszínrajzi vázlata, melyen fel van tüntetve az öltöző épület, a játékos kijáró, a játéktér, a nézőtéri lelátó, jegyárusítás helyei: hazai és vendég és a nézőtéri WC.

Felhívjuk szíves figyelmét, amennyiben a feltételek hiánya miatt a hitelesítés nem végezhető el, azt az Önök költségére kell újra elvégezni.

Akadályoztatás esetén a hitelesítést végzőt kell értesíteni a

.....telefonszámon

Kelt:, 20

Sporttársi üdvözlettel
a hitelesítést végző

Hazai szurkolók szektorában hibás székek száma (db) (pontos megjelölés-szektor-sor-szék)

Hazai és vendég szektor elválasztása (pontos leírás) 500 karakter

Vendég szurkolók szektorában állóhelyek száma (fő)

Vendég szurkolók szektorában ülőhelyek száma (fő) (pontos megjelölés-szektor-sor-szék)

Vendég szurkolók szektorában hibás székek száma (db)

Parkoló befogadó képessége, személyautó (db) (hazai, vendég)

Parkoló befogadó képessége, autóbusz (db)

Parkoló állapota: Megfelel/Nem felel meg

VIP parkoló minimum 10 személygépkocsi férőhely megvan? igen/nem

VIP parkoló minimum 2 busz férőhely megvan? igen/nem

Eredményjelző megléte: Igen/nem

Hangosítás: Megfelel/Nem felel meg (helye, állandó-ideiglenes)

Hangosítás átvételi lehetőség egy gombnyomással? igen/nem

Nézőtéri WC: Megfelel/Nem felel meg

Hazai nézőtéri női WC-k száma (db) (Blokkonként megjelölni)

Hazai nézőtéri férfi WC-k száma (db) (Blokkonként megjelölni)

Hazai nézőtéri piszoárok száma, vagy fal hossza (db vagy m) (Blokkonként megjelölni)

Hazai mozgáskorlátozott WC-k száma (db) (Blokkonként megjelölni)

Vendég nézőtéri női WC-k száma (db) (Blokkonként megjelölni)

Vendég nézőtéri férfi WC-k száma (db) (Blokkonként megjelölni)

Vendég nézőtéri piszoárok száma, vagy fal hossza (db vagy m) (Blokkonként megjelölni)

Vendég mozgáskorlátozott WC-k száma (db) (Blokkonként megjelölni)

Szükség esetén mobil WC-k száma

Elsősegélyhely a nézők részére, száma, elhelyezkedése, mentő esetén? 500 karakter

Büfék száma:

Hazai: (száma, mennyi kell, melyik szektor)

Vendég: (száma, mennyi kell, melyik szektor)

Öltöző külső állapot: Megfelel/Nem felel meg

Játékos öltözők száma (db) (Konkrétan megfelel-e a szám)

Játékos öltözőkben férőhely (fő) (Konkrétan megfelel-e a szám)

Gyúrószoba megléte

Játékos öltözők állapota: Megfelel/Nem felel meg (Konkrétan megfelel-e a szám)

Öltözőkből nyíló fürdők száma (db) (Konkrétan megfelel-e a szám)

Öltözőkben lévő zuhanyzók száma (db) (Konkrétan megfelel-e a szám)

Öltözőkben lévő angol WC-k száma (db) (Konkrétan megfelel-e a szám)

Öltözőkben lévő piszoárok száma (db) (Konkrétan megfelel-e a szám)

Öltözőkből nyíló fürdők állapota: Megfelel/Nem felel meg (Konkrétan megfelel-e a szám)

Közös fürdők száma (db) (Konkrétan megfelel-e a szám)

Közös fürdők állapota: Megfelel/Nem felel meg (Konkrétan megfelel-e a szám)

Játékvezetői öltözők száma (db)

Játékvezetői öltözőkben férőhely (fő)

Játékvezető fürdők száma (db)

Játékvezetői zuhanyzók száma (db)

Játékvezetői angol WC-k száma (db)

Játékvezetői piszoárok száma (db)

Játékvezető fürdők állapota: Megfelel/Nem felel meg

Játékvezetői öltözőben asztal: van/nincs

Játékvezetői öltözőben szék: van/nincs

Játékvezetői öltözőben számítógép: van/nincs

Játékvezetői öltözőben internet hozzáférés: van/nincs

Játékvezetői öltözőben nyomtató: van/nincs

Ellenőri szoba megléte, felszereltsége 500 karakter

Belső kerítés típusa: teljes/részleges/nincs

Belső kerítés leírása: 500 karakteres szöveg

Belső kerítés hozzávetőleges hossza (m)

Belső kerítés magassága (m)

Belső kerítés állaga: Megfelel/Nem felel meg

Menekülő kapuk száma, működése, ez arányos-e, elegendő-e (500 karakter)

Játékos kijáró magassága (m)

Játékos kijáró szélessége (m)

Játékos kijáró hossza (m)

Játékos kijáró állaga: Megfelel/Nem felel meg

Világítás állapota: Megfelel/Nem felel meg (A fénymérési jegyzőkönyv szerint)

Világítás fényessége (Lux) (Évenkénti megújított jegyzőkönyv alapján)

Biztonsági szempontból a stadion egésze megfelel az előírásoknak: Megfelel/Nem felel meg

Jegypénztári munkaállomás kialakítása: Megfelel/Nem felel meg

Hazai nézők részére:

Vendég nézők részére:

Beléptető rendszer kialakítása: Megfelel/Nem felel meg

Hány fős a hazai nézők részére:

Hány fős a vendég nézők részére:

Kamerarendszer kiépítése: Megfelel/Nem felel meg

Vezetési pont kialakítása: Megfelel/Nem felel meg

VIP helyiség: van/nincs/sajtószobával közös

Sajtó munkahely: van/nincs/VIP helyiséggel közös

Sajtó munkahelye a nézőtéren, elhelyezkedése 500 karakter

Orvosi szoba: van/nincs/dopping helyiséggel közös

Dopping helyiség: van/nincs/orvosi szobával közös

Elsősegély szoba nézők részére: van/nincs

Pálya méretei:

Pálya bal fenti hosszúsága (m)

Pálya bal lenti hosszúsága (m)

Pálya jobb fenti hosszúsága (m)

Pálya jobb lenti hosszúsága (m)

Pálya hosszúsága (m)

Pálya szélessége (m)

Pálya bal-fenti szélessége a kapufáig (m)

Fenti kapu szélessége (m)

Pálya jobb-fenti szélessége a kapufáig (m)

Pálya bal-lenti szélessége a kapufáig (m)

Lenti kapu szélessége (m)

Pálya jobb-lenti szélessége a kapufáig (m)

Fenti kapu helye szimmetrikus? : Megfelel/Nem felel meg

Lenti kapu helye szimmetrikus? : Megfelel/Nem felel meg

Fenti kapu oszlopai közötti vízszintes távolság (m)

Fenti kapu keresztlécének alsó érintője és a gólvonal pályaszintje közötti függőleges távolság (m)

Lenti kapu oszlopai közötti vízszintes távolság (m)

Lenti kapu keresztlécének alsó érintője és a gólvonal pályaszintje közötti függőleges távolság (m)

Kapuk anyaga: szöveges mező

Kapuk színe: szöveges mező

Kapuk formája: Megfelel/Nem felel meg

Kapuhálók rögzítettsége a szabályzat szerint történt-e:

Rögzítése: Megfelel/Nem felel meg

Kapuelőtér, bal fenti alapvonal távolság (m)

Kapuelőtér, jobb fenti alapvonal távolság (m)

Kapuelőtér, bal fenti játéktér felé irányuló távolság (m)

Kapuelőtér, jobb fenti játéktér felé irányuló távolság (m)

Kapuelőtér, bal lenti alapvonal távolság (m)

Kapuelőtér, jobb lenti alapvonal távolság (m)

Kapuelőtér, bal lenti játéktér felé irányuló távolság (m)

Kapuelőtér, jobb lenti játéktér felé irányuló távolság (m)

Büntetőterület, bal fenti alapvonal távolság (m)

Büntetőterület, jobb fenti alapvonal távolság (m)

Büntetőterület, bal fenti játéktér felé irányuló távolság (m)

Büntetőterület, jobb fenti játéktér felé irányuló távolság (m)

Büntetőterület, bal lenti alapvonal távolság (m)

Büntetőterület, jobb lenti alapvonal távolság (m)

Büntetőterület, bal lenti játéktér felé irányuló távolság (m)

Büntetőterület, jobb lenti játéktér felé irányuló távolság (m)

Fenti büntetőpont távolsága (m)

Fenti büntetőpont átmérője (cm)

Lenti büntetőpont távolsága (m)

Lenti büntetőpont átmérője (cm)

Fenti büntetőpont középpontjából húzott körív távolsága (m)

Lenti büntetőpont középpontjából húzott körív távolsága (m)

Felezővonal felfestése: Megfelel/Nem felel meg

Kezdőpont elhelyezkedése: Megfelel/Nem felel meg

Kezdőpont átmérője (cm)

Kezdőkör átmérője (m)

Bal felső sarokív sugara (m)

Jobb felső sarokív sugara (m)

Jobb alsó sarokív sugara (m)

Bal alsó sarokív sugara (m)

Zászlók mérete (m)

Zászlók színe, anyaga: Megfelel/Nem felel meg

Segédvonal bal fenti hosszúsága (m): Megfelel/Nem felel meg/Nincs

Segédvonal bal lenti hosszúsága (m): Megfelel/Nem felel meg/Nincs

Segédvonal jobb fenti hosszúsága (m): Megfelel/Nem felel meg/Nincs

Segédvonal jobb lenti hosszúsága (m): Megfelel/Nem felel meg/Nincs

Segédvonal bal fenti távolsága (m): Megfelel/Nem felel meg/Nincs

Segédvonal bal lenti távolsága (m): Megfelel/Nem felel meg/Nincs

Segédvonal jobb fenti távolsága (m): Megfelel/Nem felel meg/Nincs

Segédvonal jobb lenti távolsága (m): Megfelel/Nem felel meg/Nincs

Fenti kispad távolsága az oldalvonaltól (m)

Lenti kispad távolsága az oldalvonaltól (m)

Fenti kispad fenti technikai zóna vonal távolsága (m)

Fenti kispad lenti technikai zóna vonal távolsága (m)

Fenti kispad oldalvonaltól mért technikai zóna vonal távolsága (m)

Lenti kispad fenti technikai zóna vonal távolsága (m)

Lenti kispad lenti technikai zóna vonal távolsága (m)

Lenti kispad oldalvonalától mért technikai zóna vonal távolsága (m)

Technikai zónák vonalazása: Megfelel/Nem felel meg + 5 fő részére (Mérkőzés jkv-ben rögzítve)
ülőhely:van/nincs

Fenti belső kerítés (vagy legközelebbi építmény) és az alapvonal távolsága (m)

Lenti belső kerítés (vagy legközelebbi építmény) és az alapvonal távolsága (m)

Jobb belső kerítés (vagy legközelebbi építmény) és az oldalvonal távolsága (m)

Bal belső kerítés (vagy legközelebbi építmény) és az oldalvonal távolsága (m)

Megjegyzés: szöveges értékelés és választólista: Megfelel/Nem felel meg

Kelt:

aláírás

sportszervezet részéről

aláírás

MLSZ részéről